

14製品記号		BM12SR-J1 BM12SR-J2		BM13SR-J		BM14SR-D		
スプリングリターン ボール式 電動弁		□内には定格電圧の記号が入ります。						
		標準品		受注品		受注品		
		1.0MPa CAC製		1.0MPa CAC製		1.0MPa SCS製		
		水 油 空気 気体 液体 型式：BM-12SR型		水 油 空気 気体 液体 型式：BM-13SR型		水 油 空気 気体 液体 型式：BM-14SR型		
POINT		2線で制御可能（スプリングリターン）						
標準仕様	形 式	標準ネック		ロングネック		標準ネック		
	作 動	停電時弁閉、通電時弁開☆						
	適 用 流 体	水・油 注1・空気・気体・液体						
	流 体 温 度	-10～80℃（凍結不可）						
	適 用 圧 力	0～1.0MPa						
	適用周囲温度	-10～45℃						
	定 格 電 圧	①：AC100V 50/60Hz ②：AC200V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz 又は AC200V 50/60Hz				
	保 護 構 造	防塵、防沫形（IP-54相当）注2.						
	端 接 続	JIS Rcねじ						
	材 本 体	CAC 注1.				SCS 注1.		
要 部	SUS							
弁 開 閉 時 間	弁開時間：36/29秒以下（50/60Hz）、弁閉時間：4～36秒 注3.							
作 動 間 隔	弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上 注4.							
そ の 他	手動機構付							
呼び径	標準ネック形		寸法L×H (mm)	ロングネック形		寸法L×H (mm)	標準ネック形	寸法L×H (mm)
価 格 (円)	10	136,000	梱包質量 (kg)					
	15	136,000	62×153					62×153
			1.5				1.5	
	20	149,000	62×153	137,000		62×184	142,000	62×153
			1.5			1.6		1.5
25	162,000	72×160	149,000		72×189	153,000	72×160	
			1.7			1.7		1.6
			81×168	162,000		81×198	168,000	81×168
			1.9			2		1.8
☆通電時弁閉、停電時弁開のBM-12SRC, 13SRC, 14SRC型も製作しています。 ●水道法性能基準適合品のBM-12SRN型（呼び径15～25）、BM-13SRN, 14SRN型も製作しています。 ●開閉信号接点付（無電圧）も製作しています。 注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認ください。 注2.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。 注3.弁閉時間は連続通電時間により変動します。30分以上連続通電後：4～10秒、30分以内連続通電後：36秒以下 注4.高頻度（作動間隔1分以内）で使用した場合、作動音が大きくなったり、製品寿命が短くなる場合があります。								
記 事								
  								