

14製品記号



キャパシタリターン
ボール式
電動弁

BM12CR-J		BM13CR-J		BM14CR-D	
受注品		受注品		受注品	
1.0MPa	CAC製	1.0MPa	CAC製	1.0MPa	SCS製
    		    		    	
型式：BM-12CR型		型式：BM-13CR型		型式：BM-14CR型	

POINT		2線で制御可能（キャパシタリターン）					
標準仕様	形 式	標準ネック		ロングネック		標準ネック	
	作 動	停電時弁閉、通電時弁開☆					
	適 用 流 体	水・油 注1・空気・気体・液体					
	流 体 温 度	-10～80℃（凍結不可）					
	適 用 圧 力	0～1.0MPa					
	適用周囲温度	-10～50℃					
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz共用					
	保 護 構 造	防塵、防噴流形（IP-55相当） 注2.					
	端 接 続	JIS Rcねじ					
	材 本 体	CAC 注1.				SCS 注1.	
質 要 部	SUS						
弁 開 閉 時 間	約6秒 注3. 注4.						
そ の 他	手動機構付						
呼び径		標準ネック形		ロングネック形		標準ネック形	
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	
価 格 (円)	10	121,000					
	15	121,000		124,000		129,000	
	20	127,000		135,000		140,000	
	25	144,000		148,000		153,000	
☆通電時弁閉、停電時弁開のBM-12CRC,13CRC,14CRC型も製作しています。 ●水道法性能基準適合品のBM-12CRN型（呼び径15～25）、BM-13CRN,14CRN型も製作しています。 ●開閉信号接点付（無電圧）も製作しています。 注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注2.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。 注3.キャパシタがフル充電されているときの開閉時間です。 注4.初回作動時は、約2分程度充電（通電）してから作動を行ってください。初回作動時、又は長期間運転休止後の再運転時はキャパシタ充電電圧が低下しているため、通電後作動開始まで約20秒、さらに全開となるまで約30秒程度かかります。							
記 事							
  							