


14 製品記号	BM12S-J	BM16S-J	BM13S-J	BM14S-D
	標準品	標準品	標準品	受注品
	1.0MPa CAC製	1.0MPa CAC製	1.0MPa CAC製	1.0MPa SCS製
ボール式 電動弁				
	型式：BM-12S型	型式：BM-16S型	型式：BM-13S型	型式：BM-14S型

POINT		1.0MPa 小型ボール式電動弁							
標準仕様	形 式	標準ネック			ロングネック		標準ネック		
	作 動	オンオフ							
	適 用 流 体	水・油 注1・空気・気体・液体							
	流 体 温 度	-10～80℃（凍結不可）★ ¹ ★ ²							
	適 用 圧 力	0～1.0MPa							
	適用周囲温度	-10～50℃							
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 50/60Hz共用★ ³							
	保 護 構 造	防塵、防雨形（IP-53相当）注2.							
	端 接 続	JIS Rcねじ							
	材 質	CAC 注1.					SCS 注1.		
価格（円）	本 体	SUS							
	要 部	呼び径10～25：4.6/3.8秒（50/60Hz）、呼び径32～50：10/8.5秒（50/60Hz）							
	弁開閉時間	手動機構、呼び径10～25：開閉信号接点付（有電圧）★ ⁴							
	そ の 他								
呼び径		標準ネック形	寸法L×H (mm)	標準ネック形	寸法L×H (mm)	ロングネック形	寸法L×H (mm)	標準ネック形	寸法L×H (mm)
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	
価 格 （円）	10	62,600	62×123 1.3						
	15	64,300	62×123 1.3			68,600	62×154 1.3	72,300	62×123 1.2
	20	77,900	72×130 1.4			81,800	72×159 1.4	85,400	72×130 1.3
	25	81,700	81×138 1.6			87,100	81×168 1.6	90,700	81×138 1.5
	32			117,000	90×159 3			別途お見積り 致します。	90×157 2.5
	40			143,000	101×168 3.4				100×166 2.8
	50			160,000	127×180 4.4				125×178 3.5
★³他の特殊電圧はお問い合わせください。 ●水道法性能基準適合品のBM-12SN（呼び径15～25）、16SN,13SN,14SN型も製作しています。 ●スペースヒータ付も製作しています。（駆動部の結露などによる発錆予防）なお、呼び径25以下は丸形から角形のモータへ変更となります。 ★⁴開閉信号接点付（BM-16S、BM-14S型：呼び径32～50）はお問い合わせください。 ●リレー内蔵型も製作しています。 注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注2.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。									
記 事		★¹流体温度0～95℃（水道法性能基準適合品）のエコキュート用給湯停止弁BM-16SHN型も製作しています。（99頁参照） 			★²流体温度0～95℃（水道法性能基準適合品）のエコキュート用給湯停止弁BM-13SHN型も製作しています。（99頁参照） 