

<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">14</div> 製品記号 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 高温用 ボール式 電動弁 </div>	BM9S-F 標準品	1.0MPa <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 蒸気 温水 </div> C3771製 型式：BM-9S型	BM15S-D 受注品	1.0MPa <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 蒸気 温水 </div> SCS製 型式：BM-15S型
--	----------------------	---	-----------------------	--

POINT	高温用 小型ボール式電動弁	
標準仕様	形式	ボール式二方口
	作動	オンオフ
	適用流体	蒸気・温水
	流体温度	180℃以下 (温水の場合100℃以下)
	適用圧力	0～1.0MPa
	適用周囲温度	-10～50℃
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 50/60Hz共用
	保護構造	防塵、防雨形 (IP-53相当) 注.
	端接続	JIS Rcねじ
	材質	C3771
本体要部	SUS	
弁開閉時間	10/8.5秒 (50/60Hz)	
その他	手動機構付	

呼び径	本体C3771		本体SCS	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	62×223	3	56×216	2.6
	75×230			
20	85×237	3.2	65×222	2.7
	85×237			
25	3.5	76×231	3	

記事	注.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。									
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-1</td> <td>AC24V 50/60Hz</td> <td rowspan="2">56,300</td> </tr> <tr> <td>2-6</td> <td>DC24V</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●スペースヒータ付も製作しています。(駆動部内部の結露などによる発錆予防) ●リレー内蔵型も製作しています。 ●開閉信号接点付はお問い合わせください。 	記号	仕様	加算額	2-1	AC24V 50/60Hz	56,300	2-6	DC24V	★AC24V 50/60Hzも製作しています。
	記号	仕様	加算額							
2-1	AC24V 50/60Hz	56,300								
2-6	DC24V									

蒸気
温水
電動弁
14