

14製品記号



高温用
スプリングリターン
ボール式
電動弁

BM9SR-J		BM15SR-D	
受注品		受注品	
1.0MPa	C3771製	1.0MPa	SCS製
			
型式：BM-9SR型		型式：BM-15SR型	

POINT		高温用 2線で制御可能 (スプリングリターン)	
標準仕様	形 式	ボール式二方口	
	作 動	停電時弁閉、通電時弁開☆	
	適 用 流 体	蒸気・温水	
	流 体 温 度	180℃以下 (温水の場合100℃以下)	
	適 用 圧 力	0～1.0MPa	
	適用周囲温度	-10～50℃	
	定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz 又はAC200V 50/60Hz★	
	保 護 構 造	防塵、防沫形 (IP-54相当) 注1.	
	端 接 続	JIS Rcねじ	
	材 質	C3771	SCS
	本 体	SUS	
	要 部		
	弁 開 閉 時 間	弁開時間：15/12秒 (50/60Hz)、弁閉時間：6秒	
	作 動 間 隔	弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上 注2.	
	そ の 他	手動機構付	

呼び径		本体C3771	本体SCS
価 格 (円)	15	219,000	227,000
	20	224,000	239,000
	25	240,000	261,000

☆通電時弁閉、停電時弁開形も製作しています。
★AC24V 50/60Hzも製作しています。
●開閉信号接点付 (無電圧) も製作しています。
注1.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。
注2.高頻度 (作動間隔1分以内) で使用した場合、作動音が大きくなったり、製品寿命が短くなる場合があります。

蒸気
温水
電動弁

記事

