


<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div> 製品記号	BM13SHN-J	BM16SHN-J
	受注品	受注品
 給湯停止弁 (ボール式電動弁)	1.0MPa 	1.0MPa 
	水道法性能基準適合品 型式：BM-13SHN型	水道法性能基準適合品 型式：BM-16SHN型


POINT 流体温度MAX 95℃対応、各種給湯システムに最適

標準仕様	形 式	ボール式二方口	
	作 動	オンオフ	
	適 用 流 体	温水・水	
	流 体 温 度	0~95℃	
	適 用 圧 力	0~1.0MPa	
	周 囲 温 度	-10~50℃	
	定 格 電 圧	AC100/110V 50/60Hz AC200/220V 50/60Hz共用	
	保 護 構 造	防雨形 (IP53相当) 注.	
	端 接 続	JIS Rcねじ	
	材 本 体	CAC	
	質 要 部	SUS	
	弁 開 閉 時 間	4.6/3.8秒(50/60Hz)	10/8.5秒(50/60Hz)
そ の 他	手動機構付、開閉信号出力付 (有電圧)		手動機構付

呼び径	本体 CAC		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	本体 CAC		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
	価格	価格			価格	価格		
15	76,000	76,000	62×154	1.3	139,000	139,000	90×159	3
20	86,200	86,200	72×159	1.4	169,000	169,000	110×168	3.4
25	92,200	92,200	81×168	1.6	187,000	187,000	127×180	4.4
32								
40								
50								

●フルボアタイプのBM-7SN型 (呼び径15~50、水道法性能基準適合品) も製作しています。
 注. 屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。





6 給湯停止弁 (ボール式電動弁)

