



2 製品記号		RMU3-FHL6	RMU3-FHL3	BMU3-F													
メータユニット		標準品		標準品													
水		1.0MPa ストレーナ内蔵（減圧弁） ^{※2}		1.0MPa													
																	
		水道法性能基準適合品		型式：RMU-3型 水道法性能基準適合品 型式：BMU-3型													
POINT		軽量・コンパクト 集合住宅パイプシャフト用メータユニット															
標準仕様	種類	減圧弁付		減圧弁無													
	適用流体	水道水															
	流体温度	常温															
	一次側適用圧力	1.0MPa以下															
	設定圧力★	0.20MPa ^{☆1}	0.25MPa ^{☆1}	—													
	減圧弁 二次側調整圧力範囲	呼び径13：0.20～0.30MPa ^{☆2} 呼び径25：0.12～0.35MPa		—													
	減圧弁最大減圧比	10：1		—													
	端接続	JIS Rcねじ（管端コア内蔵）															
	材質	本体（青銅鑄物ほか）、台座（鋼板・鋼管）、減圧弁（青銅鑄物ほか）		本体（青銅鑄物ほか）、台座（鋼板・鋼管）													
	付属品	圧力計用継手（二次側）付、ユニオンガasket、保温ケース（自己消火性）、テストガグ															
価格 （円）	呼び径	減圧弁付		減圧弁無													
	13	59,900	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 318×350 4	梱包数 (質量kg) 2 (9)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 318×227 3	梱包数 (質量kg) 2 (7)											
	25	別途見積り致します。	406×467 12		406×271 5.5												
記事	<p>★呼び径13：設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ★呼び径25：設定圧力0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆¹設定圧力以外は、お問い合わせください。 ☆²呼び径13：0.11～0.23MPaも製作しています。 ●減圧弁の圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 （圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。） ○メータ面間呼び径13：165mm、呼び径25：210mmも製作しています。</p> <p>■オプション品</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>価格（円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BX-5型</td> <td>メータ保温ケース</td> <td>呼び径13 2,100</td> </tr> <tr> <td>BX-7型</td> <td>メータ代用管</td> <td>呼び径13 800</td> </tr> <tr> <td>BX-10型</td> <td>減圧弁代用管</td> <td>呼び径13 3,700</td> </tr> </tbody> </table> <p>*呼び径25Aは、お問い合わせください。</p> <p>注1.テストガグでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。（圧力計は取り外してから行ってください。） 注2.各事業者により、仕様が異なる場合がありますのでお問い合わせください。 ※1.対応メータ面間は呼び径13：100mm、呼び径25：225mmとなります。 ※2.ストレーナの網目は呼び径13：60メッシュ、呼び径25：40メッシュ相当です。</p>					記号	仕様	価格（円）	BX-5型	メータ保温ケース	呼び径13 2,100	BX-7型	メータ代用管	呼び径13 800	BX-10型	減圧弁代用管	呼び径13 3,700
	記号	仕様	価格（円）														
	BX-5型	メータ保温ケース	呼び径13 2,100														
BX-7型	メータ代用管	呼び径13 800															
BX-10型	減圧弁代用管	呼び径13 3,700															
		