

**15** 製品記号

シリンダー弁

COS1-W	CCS1-W	COS1-V	CCS1-V	COS1H-W	CCS1H-W	COS1H-V	CCS1H-V
受注品		受注品		受注品		受注品	
1.0MPa	CAC製	SCS製		1.0MPa	CAC製	SCS製	
							
型式: COS-1型	型式: CCS-1型	型式: COS-1型	型式: CCS-1型	型式: COS-1H型	型式: CCS-1H型	型式: COS-1H型	型式: CCS-1H型



**POINT** **1.0MPa 小型 オンオフ制御用ねじ込形**

標準仕様	形式	二方口							
	作動	加圧時弁開	加圧時弁閉	加圧時弁開	加圧時弁閉	加圧時弁開	加圧時弁閉	加圧時弁開	加圧時弁閉
	適用流体	水・温水・空気・油 (灯油、軽油、A重油程度) 注1.				蒸気・温水・油 注1.			
	流体温度	5~100℃				180℃以下 (温水の場合100℃以下)			
	適用圧力	0~1.0MPa							
	端接続	JIS Rcねじ							
	操作流体	空気							
	操作空気圧力	0.3~0.7MPa							
	操作孔	JIS Rc <sup>1/4</sup> ねじ							
	材質	本体	CAC 注1.		SCS 注1.		CAC 注1.		SCS 注1.
	要部	SUS							
	ディスク	PTFE				充填材入PTFE			

呼び径	本体CAC	寸法L×H (mm)	本体SCS	寸法L×H (mm)	本体CAC	寸法L×H (mm)	本体SCS	寸法L×H (mm)
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
10	115,000	63×186 4	164,000	63×190 4	121,000	63×257 4	189,000	63×261 4
15	115,000	63×186 4	164,000	63×190 4	121,000	63×257 4	189,000	63×261 4
20	118,000	80×194 4	167,000	80×198 4	127,000	80×265 4	195,000	80×269 4
25	124,000	90×205 4.5	179,000	90×208 4.5	128,000	90×277 4.5	207,000	90×280 4.5
32	154,000	106×217 5	247,000	106×222 5	178,000	106×288 5	272,000	106×293 5
40	169,000	118×223 6	276,000	118×228 6	194,000	118×294 6	305,000	118×299 6
50	192,000	140×245 7.5	341,000	140×249 7.5	219,000	140×317 7.5	372,000	140×320 7.5
65	267,000	160×283 10			309,000	160×354 10		

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。  
注2. 寸法は加圧時弁開の場合です。

記事



水  
温水  
空気  
油  
蒸気

シリンダー弁

15