

3 製品記号		SL38-D■		SL38V-D■		SL38VN-D■	
		□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)					
安全逃し弁		標準品		標準品		標準品	
		揚程式 1.0MPa ふく太郎		揚程式 1.0MPa ふく太郎		水道法性能基準適合品 ふく太郎	
POINT		CAC-SCS製		CAC-SCS製、ソフトシート形			
		形 式		揚程式			
標準仕様		キャップ形式		レバー無			
		適用流体		蒸気・気体・液体 注1.注4.			
材 質		流体温度		225°C以下			
		設定圧力範囲		0.05~1.0MPa 注2. (設定圧力・流体名をお知らせください)			
端 接 続		端 接 続		JIS Rcねじ			
		本体(弁座)		SCS			
ネームプレート色		弁 体		SCS (ディスクFKM)			
		SCS		CAC			
価 格 (円)		赤		青			
		呼び径		メタルシート		ソフトシート	
記 事		呼び径		呼び径		呼び径	
		24,600		27,200		30,800	
注1.流体が燃料油(ガソリン、灯油など)、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。 注2.設定圧力範囲0.05MPa未満はお問い合わせください。 注3.温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。 注4.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のSL-38VN型をご使用ください。		28,200		31,400		34,700	
		38,600		42,700		46,700	
■圧力区分 (MPa)		49,600		54,400		58,400	
		67,200		73,800		78,000	
記号		91,600		100,000		105,000	
		1		2		3	
圧力区分		2		3		4	
		3		4		1	
本体(弁座)		4		1		2	
		1		2		3	
パネケース		2		3		4	
		3		4		1	
L ₁		4		1		2	
		1		2		3	
L ₂		2		3		4	
		3		4		1	

3 安全逃し弁
蒸気
気体
液体