

3 製品記号		SL39F-D□	SL39FV-D□	SL40F-D□	SL40FV-D□
□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)					
受注品		受注品	受注品	受注品	受注品
揚程式 1.0MPa ふうく太郎		揚程式 1.0MPa ふうく太郎	揚程式 1.0MPa ふうく太郎	揚程式 1.0MPa ふうく太郎	揚程式 1.0MPa ふうく太郎
					
ALL SUS 型式: SL-39F型		ALL SUS 型式: SL-39FV型	ALL SUS 型式: SL-40F型	ALL SUS 型式: SL-40FV型	
POINT SUS-SCS製		SUS-SCS製、ソフトシート形	SUS-SCS製	SUS-SCS製、ソフトシート形	
標準仕様	形式	揚程式			
	キャップ形式	密閉レバー付*		レバー無	
	適用流体	蒸気*・気体・液体 注1.	空気・気体・液体 注1.	蒸気・気体・液体 注1.	空気・気体・液体 注1.
	流体温度	150℃以下 (235℃以下*)	120℃以下	235℃以下	120℃以下
	設定圧力範囲	0.05~1.0MPa 注2. (設定圧力・流体名をお知らせください)			
	端 接 続	JIS 10K ルーズフランジ★			
	材質	本体 (弁座)	SUS		
		弁 体	SCS	SCS (ディスクFKM)	SCS (ディスクFKM)
		パネケース	SCS		
	ネームプレート色	赤	青	赤	青
価格 (円)	呼び径	メタルシート	ソフトシート	メタルシート	ソフトシート
		寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)
	15	161,000	165,000	148,000	150,000
	20	187,000	190,000	171,000	174,000
	25	245,000	249,000	223,000	226,000
	32	306,000	312,000	278,000	284,000
	40	370,000	378,000	335,000	347,000
	50	429,000	443,000	396,000	407,000
		90×110	90×110	90×110	90×110
		2.7	2.7	2.6	2.6
		95×115	95×115	95×115	95×115
記事	★ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。 注1.流体が燃料油 (ガソリン、灯油など)、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。 注2.設定圧力範囲0.05MPa未満はお問い合わせください。 注3.温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。 ※流体が蒸気の場合、開放レバー付となり () 内温度となります。				
	■圧力区分 (MPa)				
	記号	圧力区分			
	1	0.05~0.1			
	2	0.1を超え0.2			
	3	0.2を超え0.5			
	4	0.5を超え1.0			
					
					