

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> <div style="text-align: center;">製品記号</div>	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">SL40EF-D□</div>	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">SL40EFA-D□</div>									
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)										
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: white; background-color: green; padding: 10px; border-radius: 10px;">逃し弁</div>	受注品 レリーフ弁 1.0MPa ALL SUS 型式：SL-40EF型	受注品 レリーフ弁 1.0MPa ALL SUS 型式：SL-40EFA型									
	<div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">POINT</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: green;">ポンプレリーフ用・ALL SUS・フランジ形</div>										
<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">標準仕様</div>	形式	ダッシュポット構造									
	キャップ形式	レバー無	圧力調整ハンドル付								
	適用流体	水・油・液体★ ¹ 注.									
	流体温度	5~80℃★ ²									
	設定圧力範囲	0.035~1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)									
	端接続	JIS 10K ルーズフランジ									
	材質	弁座 [※]	SUS								
		弁体	SUS								
		バネケース [※]	SCS								
	ネームプレート色	緑									
<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">価格(円)</div>	呼び径	ALL SUS	ハンドル付・ALL SUS								
	15	205,000	275,000								
		寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)	90×110 2.6	90×110 3							
	20	224,000	297,000								
		寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)	95×115 3	95×115 3.4							
	25	259,000	346,000								
		寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)	100×124 4.5	100×124 4.8							
32	323,000	431,000									
	寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)	110×138 6.5	110×138 6.9								
40	380,000	507,000									
	寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)	125×154 7.5	125×154 7.9								
50	480,000	640,000									
	寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)	135×164 10	135×164 10.4								
<div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">記事</div>	<p>★¹流体が燃料油（ガソリン、灯油など）、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。 ★²流体温度5~150℃も製作しています。（油類は150℃以下、温水は90℃以下となります。） 注. 給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のSL-38EN、40EN型（67、68頁参照）をご使用ください。 ※弁座は本体と同一の部品です（入口側）。出口側はバネケースとなります。</p> <p>■圧力区分 (MPa)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>記号</th> <th>圧力区分</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.035~0.2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.2を超過0.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.5を超過1.0</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> </div>			記号	圧力区分	1	0.035~0.2	2	0.2を超過0.5	3	0.5を超過1.0
記号	圧力区分										
1	0.035~0.2										
2	0.2を超過0.5										
3	0.5を超過1.0										