

3製品記号		SL39-D■	SL39V-D■	SL40-D■	SL40V-D■
安全逃し弁		□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)			
		標準品	標準品	標準品	標準品
		揚程式 1.0MPa ふく太郎 蒸気 気体 液体 	揚程式 1.0MPa ふく太郎 気体 液体 	揚程式 1.0MPa ふく太郎 蒸気 気体 液体 	揚程式 1.0MPa ふく太郎 気体 液体 
		ALL SUS 型式: SL-39型	ALL SUS 型式: SL-39V型	ALL SUS 型式: SL-40型	ALL SUS 型式: SL-40V型
POINT		SCS-SCS製	SCS-SCS製、ソフトシート形	SCS-SCS製	SCS-SCS製、ソフトシート形
標準仕様	形式	揚程式			
	キャップ形式	密閉レバー付*		レバー無	
	適用流体	蒸気*・気体・液体 注1.	空気・気体・液体 注1.	蒸気・気体・液体 注1.	空気・気体・液体 注1.
	流体温度	150℃以下 (235℃以下*)	120℃以下	235℃以下	120℃以下
	設定圧力範囲	0.05~1.0MPa 注2. (設定圧力・流体名をお知らせください)			
	端 接 続	JIS Rcねじ			
	材質	SCS			
		本体 (弁座)	SCS		
		弁 体	SCS	SCS (ディスクFKM)	SCS
		パネケース	SCS (ディスクFKM)		
	ネームプレート色	赤		青	
価 格 (円)	呼び径	メタルシート	ソフトシート	メタルシート	ソフトシート
		寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)
		30×36	30×36	30×36	30×36
		0.7	0.7	0.6	0.6
		10 (8)	10 (8)	10 (7)	10 (7)
		79,800	83,600	66,000	69,300
価 格 (円)	15	79,800	83,600	66,000	69,300
	20	96,100	101,000	80,100	84,200
	25	129,000	136,000	108,000	113,000
	32	160,000	170,000	134,000	140,000
	40	200,000	208,000	165,000	174,000
	50	248,000	261,000	211,000	225,000
	50	248,000	261,000	211,000	225,000
注1. 流体が燃料油 (ガソリン、灯油など)、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。 注2. 設定圧力範囲0.05MPa未満はお問い合わせください。 注3. 温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。					
※流体が蒸気の場合、開放レバー付となり () 内温度となります。					
■圧力区分 (MPa)					
記号 圧力区分					
1 0.05~0.1					
2 0.1を越え0.2					
3 0.2を越え0.5					
4 0.5を越え1.0					
記 事					
 					