

3製品記号		SL45-M□		SL46-M□				
□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)								
受注品			受注品					
揚程式 2.0MPa		FCD製		揚程式 2.0MPa		FCD製		
蒸気				蒸気				
空気				空気				
				気体				
				液体				
								
型式：SL-45型				型式：SL-46型				
POINT		揚程式 2.0MPa						
標準仕様	形 式	揚程式						
	キャップ形式	レバー付		レバー無				
	適 用 流 体	蒸気・空気		蒸気・空気・気体・液体				
	流 体 温 度	0～220℃						
	設定圧力範囲	0.035～2.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)						
	端 接 続	JIS 20K FFフランジ☆						
	材 質	FCD★						
		SUS又はSCS						
		SUS又はSCS						
呼び径		レバー付		レバー無		寸法L ₁ ×L ₂ (mm)		
						梱包質量 (kg)		
価 格 (円)	15	221,000		204,000		75×65 6.2		
	20	225,000		210,000		80×75 6.8		
	25	258,000		238,000		95×90 10.7		
	40	313,000		288,000		110×100 16		
	50	391,000		358,000		120×110 24		
	65	509,000		464,000		130×120 33		
	75	617,000		574,000		145×135 49		
	100	848,000		788,000		170×155 75		
☆JIS 10、16K FF・RFフランジ、20K RFフランジも製作しています。 ★呼び径40以上はSCPH製 (SL-5,6型)、SCS製 (SL-5,6型) も製作しています。(設定圧力範囲は呼び径により異なります。)								
■圧力区分 (MPa)								
記号	呼び径15	呼び径20	呼び径25	呼び径40	呼び径50	呼び径65	呼び径75	呼び径100
1	0.035～0.07	0.035～0.07	0.035～0.07	0.035～0.07	0.035～0.07	0.035～0.07	0.035～0.07	0.035～0.07
2	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1
3	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35
4	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5
5	0.5を超え0.7	0.5を超え0.7	0.5を超え0.7	0.5を超え0.85	0.5を超え0.7	0.5を超え0.85	0.5を超え0.7	0.5を超え0.7
6	0.7を超え0.85	0.7を超え0.85	0.7を超え0.85	0.85を超え1.3	0.7を超え1.0	0.85を超え1.0	0.7を超え0.85	0.7を超え0.85
7	0.85を超え1.0	0.85を超え1.0	0.85を超え1.0	1.3を超え1.6	1.0を超え1.3	1.0を超え1.3	0.85を超え1.0	0.85を超え1.0
8	1.0を超え1.3	1.0を超え1.6	1.0を超え1.3	1.6を超え2.0	1.3を超え1.6	1.3を超え1.6	1.0を超え1.6	1.0を超え1.3
9	1.3を超え1.6	1.6を超え2.0	1.3を超え1.6		1.6を超え2.0	1.6を超え2.0	1.6を超え2.0	1.3を超え1.6
A	1.6を超え2.0		1.6を超え2.0					1.6を超え2.0
記 事								