


3製品記号		SL46ED-M□		SL6ED-C□																	
□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)																					
逃し弁		受注品		受注品																	
		レリーフ弁 2.0MPa		レリーフ弁 2.0MPa																	
		FCD製		SCPH製																	
標準仕様																					
		型式：SL-46ED型		型式：SL-6ED型																	
		POINT		脈動圧対応 ポンプレリーフ用 背圧バランス構造																	
仕 様	形 式	ダンパー構造																			
	キャップ形式	レバー無																			
	適 用 流 体	水・油・液体																			
	流 体 温 度	5～80℃★ ¹																			
	設定圧力範囲	0.035～2.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)																			
	端 接 続	JIS 20K FFフランジ☆																			
	材 本 体	FCD		SCPH★ ²																	
質	弁 体	SUS																			
	弁 座	SUS																			
呼び径		本体 FCD	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	本体 SCPH	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)																
価 格 (円)	40	286,000	110×100 梱包質量 (kg) 16.5	504,000	110×100 梱包質量 (kg) 16.5																
	50	357,000	120×110 26.5	585,000	120×110 26.5																
	65	465,000	130×120 31	728,000	130×120 31																
	75※	575,000	145×135 42	951,000	145×135 42																
★ ¹ 流体温度5～150℃も製作しています。(油類は150℃以下、温水は90℃以下となります。)																					
★ ² SCS製も製作しています。																					
☆JIS 10、16K FF・RFフランジ、20K RFフランジも製作しています。																					
※接続フランジは、JIS規格フランジの呼び径80となります。																					
■圧力区分 (MPa)																					
<table><tr><th>記号</th><th>圧力区分</th></tr><tr><td>1</td><td>0.035～0.1</td></tr><tr><td>2</td><td>0.1を超え0.2</td></tr><tr><td>3</td><td>0.2を超え0.4</td></tr><tr><td>4</td><td>0.4を超え0.6</td></tr><tr><td>5</td><td>0.6を超え0.85</td></tr><tr><td>6</td><td>0.85を超え1.5</td></tr><tr><td>7</td><td>1.5を超え2.0</td></tr></table>						記号	圧力区分	1	0.035～0.1	2	0.1を超え0.2	3	0.2を超え0.4	4	0.4を超え0.6	5	0.6を超え0.85	6	0.85を超え1.5	7	1.5を超え2.0
記号	圧力区分																				
1	0.035～0.1																				
2	0.1を超え0.2																				
3	0.2を超え0.4																				
4	0.4を超え0.6																				
5	0.6を超え0.85																				
6	0.85を超え1.5																				
7	1.5を超え2.0																				
																					
記 事																					