

**6** 製品記号

**温度調整弁**

<b>TD2LW-B</b>	<b>TD2LG-B</b>	<b>TD2ALW-B</b>	<b>TD2ALG-B</b>
受注品	受注品	受注品	受注品
液体低温加熱用	気体低温加熱用	液体低温冷却用	気体低温冷却用

FC製



型式：TD-2L型 型式：TD-2AL型

**POINT** **複座、フランジ形、低温加熱用・低温冷却用**

形 式	直動式			
弁 形 式	複座			
調整温度区分	15~35、20~40、35~55℃			
適用流体	蒸気・温水		水・冷媒 (60℃以下)	
被加熱流体	水・油・液体	気体	水・油・液体	気体
弁入口の圧力限界	下表参照			
リード管の長さ	2m			
端 接 続	JIS 10K FFフランジ			
材 質	FC			
	CAC★ <sup>1</sup>			
	C5212P (りん青銅)			
感熱筒材質	SUS304	SUS304 (フィン付)	SUS304	SUS304 (フィン付)
感熱筒寸法 <sup>注1</sup>	JIS R1¼ねじ×筒長440mm★ <sup>2</sup>	筒長440mm	JIS R1¼ねじ×筒長440mm★ <sup>2</sup>	筒長440mm

呼び径	液体低温加熱用	寸法L×H (mm)	気体低温加熱用	液体低温冷却用	寸法L×H (mm)	気体低温冷却用
		梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)	
15	329,000	126×535 16	456,000	355,000	126×535 16	481,000
20	335,000	130×535 16.7	461,000	362,000	130×535 16.7	489,000
25	340,000	140×555 17.7	465,000	368,000	140×555 17.7	494,000
32	386,000	150×565 19	512,000	417,000	150×565 19	542,000
40	398,000	160×565 19.8	524,000	426,000	160×565 19.8	551,000
50	426,000	180×625 27.5	551,000	464,000	180×625 27.5	591,000
65	468,000	215×650 34.5	593,000	559,000	215×650 34.5	673,000
80	580,000	260×705 48.5	706,000	730,000	260×705 48.5	886,000
100	761,000	300×755 69.5	887,000	1,057,000	300×755 69.5	1,209,000


★<sup>1</sup>弁体・弁座ステンレス製も製作しています。  
 ★<sup>2</sup>液体用感熱筒は、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。  
 注1.液体用保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。  
 呼び径80以上はお問い合わせください。  
 注2.感熱筒には、アルコール類又は代替フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。

■価格加算

記号	仕様	加算額
4-1	液体用保護管 (SUS304製) 付 (呼び径15~65) 注1	78,900
4-2	液体用保護管 (PTFE製) 付 (呼び径15~65) 注1	110,000
5-1	リード管長さ3m	13,300
5-2	リード管長さ4m	
5-3	リード管長さ5m	

■弁入口の圧力限界

呼び径	15~40	50~65	80	100
(MPa)	1.0	0.7	0.5	0.4



6 温度調整弁