

6

製品記号



温度調整弁

TD2LW-B

TD2LG-B

TD2ALW-B

TD2ALG-B

受注品

受注品

受注品

受注品

液体低温加熱用

気体低温加熱用

液体低温冷却用

気体低温冷却用

FC製



型式：TD-2L型

型式：TD-2AL型

POINT

複座、フランジ形、低温加熱用・低温冷却用

形 式

直動式

弁 形 式

複座

調整温度区分

15～35、20～40、35～55℃

適 用 流 体

蒸気・温水

水・冷媒 (60℃以下)

被 加 熱 流 体

水・油・液体

気体

水・油・液体

気体

弁入口の圧力限界

下表参照

リード管の長さ

2m

端 接 続

JIS 10K FFフランジ

材 質

本 体

FC

弁体・弁座

CAC★¹

ベローズ

C5212P (りん青銅)

感 熱 筒 材 質

SUS304

SUS304 (フィン付)

SUS304

SUS304 (フィン付)

感熱筒寸法^{注1}JIS R1¼ねじ×筒長440mm★²

筒長440mm

JIS R1¼ねじ×筒長440mm★²

筒長440mm

呼び径

液体低温加熱用

寸法L×H
(mm)

気体低温加熱用

液体低温冷却用

寸法L×H
(mm)

気体低温冷却用

梱包質量
(kg)梱包質量
(kg)

15

329,000

126×535

456,000

355,000

126×535

481,000

16

20

335,000

130×535

461,000

362,000

130×535

489,000

16.7

25

340,000

140×555

465,000

368,000

140×555

494,000

17.7

32

386,000

150×565

512,000

417,000

150×565

542,000

19

40

398,000

160×565

524,000

426,000

160×565

551,000

19.8

50

426,000

180×625

551,000

464,000

180×625

591,000

27.5

65

468,000

215×650

593,000

559,000

215×650

673,000

34.5

80

580,000

260×705

706,000

730,000

260×705

886,000

48.5

100

761,000

300×755

887,000

1,057,000

300×755

1,209,000

69.5

★¹弁体・弁座ステンレス製も製作しています。★²液体用感熱筒は、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。

注1.液体用保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。

呼び径80以上はお問い合わせください。


注2.感熱筒には、アルコール類又は代替フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。

■価格加算

記号	仕様	加算額
4-1	液体用保護管 (SUS304製) 付 (呼び径15～65) 注1	78,900
4-2	液体用保護管 (PTFE製) 付 (呼び径15～65) 注1	110,000
5-1	リード管長さ3m	13,300
5-2	リード管長さ4m	
5-3	リード管長さ5m	

■弁入口の圧力限界

呼び径	15～40	50～65	80	100
(MPa)	1.0	0.7	0.5	0.4



記 事