


<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div> 製品記号	TD4-G	TD4L-G
	受注品	受注品
温度調整弁	加熱用	低温加熱用
		
	型式：TD-4型	型式：TD-4L型

POINT 単座、フランジ形、加熱用・低温加熱用

標準仕様	形式	直動式		
	弁形式	単座		
	調整温度区分	40~60、50~70、60~80、70~90、80~100°C ☆★ ¹	15~35、20~40、35~55°C	
	適用流体	蒸気・温水		
	被加熱流体	水・油・液体		
	弁入口の圧力限界	呼び径15・20：1.0MPa、呼び径25：0.7MPa、呼び径32・40：0.5MPa		
	リード管の長さ	2m		
	端接続	呼び径15~25：JIS 10K FFフランジ、呼び径32・40：JIS 5K FFフランジ		
	材質	本体	FC	
		弁体・弁座	SUS	
ペローズ		C5212P (りん青銅)		
感熱筒材質	SUS304			
感熱筒寸法 ^{注1}	JIS R1¼ねじ×筒長440mm★ ²			

呼び径	加熱用		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	低温加熱用	
	15	280,000		126×525 17	430,000
20	280,000	130×525 17	430,000		
25	298,000	130×535 19	446,000		
32	419,000	180×595 22	605,000		
40	419,000	180×595 23	605,000		

☆他の調整温度区分も製作しています。お問い合わせください。
 ★¹TD4-Gは調整温度範囲100~120°C (耐温130°C) まで製作しています。
 ★²感熱筒は、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。
 注1.保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。
 注2.感熱筒には、アルコール類又は代替フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-1	調整温度範囲100~120°C(TD4-G)	14,300
4-1	保護管(SUS304製)付(TD4-G) ^{注1}	69,000
	保護管(SUS304製)付(TD4L-G) ^{注1}	78,900
4-2	保護管(PTFE製)付 ^{注1}	110,000
5-1	リード管長さ3m	13,300
5-2	リード管長さ4m	
5-3	リード管長さ5m	

