


6		製品記号	TD4-G	TD4L-G
			受注品	受注品
		加熱用	低温加熱用	
				FC製
		型式：TD-4型	型式：TD-4L型	
POINT		単座、フランジ形、加熱用・低温加熱用		
標準仕様	形式	直動式		
	弁形式	単座		
	調整温度区分	40～60、50～70、60～80、70～90、80～100℃ ☆★ ¹	15～35、20～40、35～55℃	
	適用流体	蒸気・温水		
	被加熱流体	水・油・液体		
	弁入口の圧力限界	呼び径15・20：1.0MPa、呼び径25：0.7MPa、呼び径32・40：0.5MPa		
	リード管の長さ	2m		
	端接続	呼び径15～25：JIS 10K FFフランジ、呼び径32・40：JIS 5K FFフランジ		
	材質	本体	FC	
		弁体・弁座	SUS	
		ベローズ	C5212P（りん青銅）	
	感熱筒材質	SUS304		
	感熱筒寸法 ^{注1}	JIS R1¼ねじ×筒長440mm★ ²		
呼び径	加熱用	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	低温加熱用	
価格 (円)	15	280,000	126×525 17	430,000
	20	280,000	130×525 17	430,000
	25	298,000	130×535 19	446,000
	32	419,000	180×595 22	605,000
	40	419,000	180×595 23	605,000
	☆他の調整温度区分も製作しています。お問い合わせください。 ★ ¹ TD4-Gは調整温度範囲100～120℃（耐温130℃）まで製作しています。 ★ ² 感熱筒は、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。 注1.保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。 注2.感熱筒には、アルコール類又は代替フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。			
記事	■価格加算			
	記号	仕様	加算額	
	2-1	調整温度範囲100～120℃(TD4-G)	14,300	
	4-1	保護管(SUS304製)付(TD4-G) ^{注1}	69,000	
		保護管(SUS304製)付(TD4L-G) ^{注1}	78,900	
	4-2	保護管(PTFE製)付 ^{注1}	110,000	
	5-1	リード管長さ3m	13,300	
	5-2	リード管長さ4m		
	5-3	リード管長さ5m		
	