

6 製品記号 温度調整弁		TD8W-J1 TD8W-J2 TD8W-J3		TD8G-J	TD8AW-F	TD8AG-F	
		□内には調整温度区分の記号が入ります。					
		標準品		受注品	受注品	受注品	
		液体加熱用 0.7MPa		気体加熱用	液体冷却用	気体冷却用	
						CAC製	
		型 式：TD-8型				型 式：TD-8A型	
POINT		単座、ねじ込形、加熱用・冷却用					
標準仕様	形 式	圧力バランス形					
	弁 形 式	バランス構造単座					
	調整温度区分	1 : 40～60℃ ☆ 2 : 60～80℃ ☆ 3 : 80～100℃ ★ ¹	40～60、50～70、60～80、70～90、80～100℃ ☆★ ¹				
	適 用 流 体	蒸気		水 (60℃以下)			
	被 加 熱 流 体	水・油・液体	気体	水・油・液体	気体		
	弁入口の圧力限界	0.7MPa					
	リード管の長さ	2m					
	端 接 続	JIS Rcねじ (ユニオン継手)					
	材 質	本 体	CAC				
		弁体・弁座 ベローズ	SUS		CAC、C3604		
感 熱 筒 材 質	SUS304	SUS304 (フィン付)		SUS304	SUS304 (フィン付)		
感熱筒寸法 ^{注1}	JIS R1ねじ×筒長190mm★ ²	筒長440mm		JIS R1ねじ×筒長190mm★ ²	筒長440mm		
呼び径	液体加熱用	気体加熱用	液体冷却用	気体冷却用			
価 格 (円)	15	226,000	358,000	251,000	383,000		
	20	229,000	361,000	252,000	384,000		
	25	240,000	371,000	266,000	397,000		
	32	270,000	402,000	300,000	432,000		
	40	282,000	415,000	314,000	446,000		
記 事	☆他の調整温度区分も製作しています。お問い合わせください。 ★調整温度範囲100～120℃ (耐温130℃) まで製作しています。 ★液体用感熱筒は、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。 注1.液体用保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。 注2.感熱筒には、アルコール類又は代替フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。						
	■価格加算						
	記号	仕様	加算額				
	4-1	液体用保護管 (SUS304製) 付 ^{注1}	69,000				
	4-2	液体用保護管 (PTFE製) 付 ^{注1}	110,000				
	5-1	リード管長さ 3m	13,300				
	5-2	リード管長さ 4m					
	5-3	リード管長さ 5m					
							