



12製品記号		TPS22-W		TPF22-W	
温度調節 電磁弁		受注品		受注品	
		0.7MPa		0.7MPa	
		CAC製		CAC製	
		蒸気 温水 		蒸気 温水 	
		型式：TPS-22型		型式：TPF-22型	
POINT		温度調節器付 加熱用			
標準仕様	本体部	用途	加熱用☆		
		作動	オンオフ（通電時弁開）		
		適用流体	蒸気・温水		
		流体温度	5～170℃（温水の場合100℃以下）		
		適用圧力	0～0.7MPa		
		適用周囲温度	5～55℃		
		定格電圧	AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz又はAC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz		
		保護構造	防塵形・屋内用		
	調節器部	端 接 続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	
		材 質	本体（CAC）、弁体（C3604、PTFEディスク入り）		
		測温抵抗体：Pt500Ωリード線1.5m付★			
		2位置式			
		0～120℃			
呼び径		ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
価 格 （円）	10	173,000	63×133 2.6	209,000	112×139 4.1
	15	173,000	63×133 2.5		118×154 5
	20	178,000	80×148 3		140×163 6.7
	25	187,000	90×158 3.5		150×179 8.1
	32	219,000	106×174 4.2		160×185 9.3
	40	233,000	118×180 5		190×203 11.9
	50	262,000	140×199 6.7		
記 事		☆冷却用（適用流体：水）も製作しています。（製品記号：TPS22-WA、TPF22-WA） ★測温抵抗体のリード線は、市販絶縁電線で10mまで延長使用可能です。（弊社でも製作しています。） 測温抵抗体について、他の構造のものはお問い合わせください。			
		 ※面間寸法は旧TPS-12型、TPF-12型と同じです。			

 蒸気
温水
電磁弁

12