

12 製品記号

温度調節
電磁弁



	TPS22-W	TPF22-W
	受注品	受注品
0.7MPa	CAC製	0.7MPa CAC製
		
	型式：TPS-22型	型式：TPF-22型

POINT **温度調節器付加熱用**

標準仕様	本体部	用途	加熱用☆
		作動	オンオフ（通電時弁開）
		適用流体	蒸気・温水
		流体温度	5～170℃（温水の場合100℃以下）
		適用圧力	0～0.7MPa
		適用周囲温度	5～55℃
		定格電圧	AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz又はAC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
		保護構造	防塵形・屋内用
		端接続	JIS Rcねじ / JIS 10K FFフランジ
		材質	本体（CAC）、弁体（C3604、PTFEディスク入り）
調節器部	入力方式	測温抵抗体：Pt500Ωリード線1.5m付★	
	制御方式	2位置式	
	設定温度範囲	0～120℃	

呼び径	ねじ込形	フランジ形	
		寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)
価格 (円)	10	173,000	209,000
		梱包質量 (kg)	
	15	173,000	221,000
		梱包質量 (kg)	
	20	178,000	243,000
		梱包質量 (kg)	
	25	187,000	266,000
梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	
32	219,000	286,000	
	梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
40	233,000	318,000	
	梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
50	262,000		
	梱包質量 (kg)		

☆冷却用（適用流体：水）も製作しています。（製品記号：TPS22-WA、TPF22-WA）
 ★測温抵抗体のリード線は、市販絶縁電線で10mまで延長使用可能です。（弊社でも製作しています。）
 測温抵抗体について、他の構造のものはお問い合わせください。

※面間寸法は旧TPS-12型、TPF-12型と同じです。

蒸気
温水
電磁弁
12