

<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">7</div> <p style="text-align: center;">製品記号</p>	VD1H-F <input type="checkbox"/>				VD1H-D <input type="checkbox"/>				
	□内には設定圧力範囲の記号が入ります。								
<p style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0;">真空調整弁</p>	受注品				受注品				
	1.0MPa		C3604・CAC製		1.0MPa		SUS製		
		型式：VD-1H型				型式：VD-1H型			
POINT		蒸気・空気用							
標準仕様	適用流体	蒸気・空気							
	適用圧力	1.0MPa以下							
標準仕様	設定圧力範囲	1 ：-0.5~-22kPa 2 ：-22~-49kPa 3 ：-49~-76kPa 4 ：-76~-82kPa 注1. (設定圧力・流体名をお知らせください)							
	端接続	JIS Rねじ							
材質	本体	C3604又はCAC			SUS				
	弁体・弁座	C3604又はCAC (メタルタッチ)			SUS (メタルタッチ)				
価格(円)	呼び径	本体 C3604 又は CAC		平六角×H (mm)	梱包質量 (kg)	本体 SUS		平六角×H (mm)	梱包質量 (kg)
	15	81,100		34×110	0.5	122,000		35×110	0.5
	20	85,800		34×110	0.5	125,000		35×110	0.5
	25	87,800		34×110	0.7	142,000		35×110	0.7
	32	132,000		50×107	0.9	176,000		50×107	0.9
	40	133,000		55×122	1.2	211,000		55×122	1.2
	50	153,000		68×142	2	250,000		70×142	2
記事	注1. ご指定の設定圧力に調整して出荷いたします。(-0.5~-9.9kPa:小数点第一位まで設定可能、-10~-82kPa:小数点第一位設定不可) 注2. 流体正圧保持の用途には使用できません。								

7 真空調整弁