





12		製品記号		VF13-B		VF14-F		VF13C-B		VF14C-F		FST4-F																													
		標準品		受注品		標準品		受注品				受注品																													
		1.0MPa	FC製	通電開 CAC製		1.0MPa	FC製	通電閉 CAC製		1.0MPa	通電開 CAC製																														
		水				水				水																															
		空気				空気																																			
		油				油																																			
																																									
		型式：VF-13型		型式：VF-14型		型式：VF-13C型		型式：VF-14C型				型式：FST-4型																													
POINT		大口徑 液体、気体用								畑地かんがい・散水用																															
標準仕様	動作	通電開				通電閉				通電開																															
	適用流体	水・空気 注1・油（灯油・軽油程度）注2.								水・農業用水																															
	流体温度	5～60℃								5～50℃																															
	適用圧力	0.03～1.0MPa								0.05～1.0MPa																															
	弁前後の最小差圧	0.03MPa								0.05MPa																															
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★								AC24V 50/60Hz☆																															
	保護構造	防塵・防沫（IP54相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1）								防塵・防滴（IP52相当）・屋内用																															
	端接続	JIS 10K FFフランジ								JIS Rcねじ																															
	材質	FC（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）注2.		CAC 注2.		FC（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）注2.		CAC 注2.		CAC																															
	要部	C3604								CAC																															
ダイヤフラム・ディスク	NBR								NBR																																
呼び径		本体FC		本体CAC		本体FC		本体CAC		手動機構付		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)																													
価格（円）	32									180,000		140×181 4																													
	40									187,000		160×191 4.9																													
	50									224,000		180×214 6.5																													
	65									332,000		200×267 9.1																													
	80	271,000	270×238 22	466,000	270×242 22	309,000	270×258 22	524,000	270×262 22	413,000	224×308 13																														
	100	341,000	290×259 31	595,000	290×264 31	386,000	290×279 31	666,000	290×284 31																																
記事		■価格加算 <table><tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr><tr><td>2-9</td><td>AC24V 50Hz</td><td rowspan="4">12,800</td></tr><tr><td>2-A</td><td>AC24V 60Hz</td></tr><tr><td>2-E</td><td>AC110V 50Hz</td></tr><tr><td>2-G</td><td>AC220V 50Hz</td></tr><tr><td>2-C</td><td>DC24V</td><td rowspan="2">23,700</td></tr><tr><td>2-D</td><td>DC100V</td></tr><tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付</td><td>8,200</td></tr></table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。 ＊端子箱については168頁をご参照ください。 ●噴水用K型シリーズ（呼び径65～100）も製作しています。（164頁参照） ●VF-13,14型は手動機構付も製作しています。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形（IP54相当）となります。 ※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。  ※面間寸法は旧VF-11,11C,12,12C型と同じです。 注1.オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。								記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	12,800	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	23,700	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200	■価格加算 <table><tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr><tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付</td><td>8,200</td></tr></table> ＊端子箱については168頁をご参照ください。 ☆AC100V 50/60Hz、AC200V 50/60Hz、DC24Vも製作しています。  ※呼び径65,80には空気抜き用のバルブが付きま。						記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200
記号	仕様	加算額																																							
2-9	AC24V 50Hz	12,800																																							
2-A	AC24V 60Hz																																								
2-E	AC110V 50Hz																																								
2-G	AC220V 50Hz																																								
2-C	DC24V	23,700																																							
2-D	DC100V																																								
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200																																							
記号	仕様	加算額																																							
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200																																							