

12 製品記号 	WS22K-F1 WS22K-F2	WF22K-F	WS43K-F	VF14K-F
	□内には定格電圧の記号が入ります。 標準品	受注品	受注品	受注品
噴水用 電磁弁	1.0MPa CAC製 桃太郎 II 型式：WS-22K型	1.0MPa CAC製 桃太郎 II 型式：WF-22K型	1.0MPa CAC製 桃太郎 II ストレーナ内蔵 型式：WS-43K型	1.0MPa CAC製 型式：VF-14K型

POINT 水中対応 適用水深1.5m ダイヤフラム式 RoHS対応 (VF-14K型除く)

標準仕様	動作	通電開★ ¹		
	適用流体	水・空気・不活性ガス 注.		
	流体温度	5~60°C		
	適用圧力	0~1.0MPa		0.03~1.0MPa
	定格電圧	①：AC100 50/60Hz AC110V 60Hz ★ ² ②：AC200 50/60Hz AC220V 60Hz	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz 又はAC200V 50/60Hz AC220V 60Hz ★ ²	
	保護構造	水中形		
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ
材質	本体・要部 本体 (CAC★ ³)、要部 (呼び径10~25 : SUS、呼び径32~50 : CAC)			本体 (CAC)
網	NBR			60メッシュ内張り★ ⁴

呼び径	ねじ込形	フランジ形	ストレーナ内蔵	フランジ形
	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
10	99,700 63×127 1.7			
15	104,000 63×127 1.7	186,000	108,000	95×133 2
20	107,000 80×132 1.7	187,000	112,000	110×141 2.5
25	118,000 90×142 2.1	197,000	126,000	125×151 3.5
32	160,000 106×176 3	224,000	171,000	150×187 5
40	178,000 118×182 3.9	231,000	197,000	175×195 6.7
50	204,000 140×201 5.7	243,000	228,000	205×212 10.5
65				515,000 270×247 23.2
80				531,000 270×252 23.2
100				663,000 290×274 31.2

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-Y	AC24V 50/60Hz	13,300

★¹通電閉形も製作しています。
 ★²DC用も製作しています。詳細はお問い合わせください。
 ★³本体SCS製のWS-25K型、WF-25K型も製作しています。
 ★⁴網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。
 ●ケーブル長さは20mまで製作しています。
 ※1.リード線：ケーブル2m付。

注.可燃性ガスには使用できません。

※2.面間寸法は旧WS-12K型、WF-12K型、WS-23K型、VF-12K型と同じです。