

12製品記号		DS13-D●■		DS13H-V○		DS14-V○					
電磁弁		○内にはオリフィス径の記号、□内には定格電圧の記号が入ります。									
		標準品		受注品		受注品					
		0.1、0.25、0.4、0.8MPa		SCS製 桃太郎mini		0.13、0.3、0.55、1.0MPa SCS製 桃太郎mini					
											
		型式：DS-13型		型式：DS-13H型		型式：DS-14型					
POINT		小型・小容量、ステンレス桃太郎ミニ									
標準仕様	動作	通電開									
	適用流体	水注1・空気・油（灯油・軽油程度）注2.		蒸気・温水		水注1・空気・油（灯油・軽油程度）注2.・蒸気					
	流体温度	5～80℃		5～175℃（温水の場合100℃以下）		5～180℃（温水の場合100℃以下）					
	オリフィス径	◎：4mm、◎：5.5mm、◎：7mm、◎：10mm									
	適用圧力	MAX. 0.8、0.4、0.25、0.1MPa 注3.				MAX. 1.0、0.55、0.3、0.13MPa 注4.					
	流体粘度	50cSt以下									
	定格電圧	1：AC100V 50/60Hz 2：AC200V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz☆		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用					
	保護構造	防塵・防滴（IP52相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。防雨形（IP03相当）となります。※1.※2.）									
	端接続	JIS Rcねじ									
	材質	本体 要部 ディスク		SCS 注2. SUS FKM PTFE							
価格（円）	呼び径	水・空気・油用		蒸気・温水用		オールマイティ					
		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)				
	8	46,500	50×96 0.9 10 (11)	50,700	50×96 0.9 10 (11)	59,800	50×94 1 10 (12)				
	10	46,500	56×96 0.9 10 (11)	50,700	50×96 0.9 10 (11)	59,800	50×94 1 10 (12)				
	15	48,300	56×101 0.9 10 (11)	52,200	56×101 0.9 10 (11)	61,300	56×99 1 10 (12)				
20	50,700	63×104.5 1 10 (12)	54,900	63×104.5 1 10 (12)	63,000	63×102.5 1.1 10 (13)					
記事	☆AC200V 50/60Hzも製作しています。 ※1.端子箱付は専用電圧となります。 ※2.DS-14型のTB-03C型端子箱付は防塵・防沫形（IP54相当）となります。 ※3.端子箱については168頁をご参照ください。 ※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のDS-16型、又はWS-25N型をご使用ください。（88頁参照） 注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。										
	■価格加算										
	記号	仕様				加算額					
	3-1	屋外用TB-03型端子箱付				8,200					
	*ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。										
	注3.適用圧力										
	オリフィス径の記号	S	H	M	L	オリフィス径の記号	S	H	M	L	
	オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10	オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10	
	最高使用圧力 (MPa)	0.8	0.4	0.25	0.1	最高使用圧力 (MPa)	1.0	0.55	0.3	0.13	
	Cv値	呼び径8	0.45	0.75	1.1	—	Cv値	呼び径8	0.45	0.75	1.1
10		0.45	0.75	1.1	1.7	10		0.45	0.75	1.1	1.7
15		0.45	0.85	1.3	2.1	15		0.45	0.85	1.3	2.1
20		0.45	0.85	1.3	2.2	20		0.45	0.85	1.3	2.2
											
											