

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">5</div> 製品記号  <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">定水位弁</div> (パイロット用電磁弁)	DS16-D	WS25N-D	WS25CN-D	WS40N-F																			
	受注品	受注品	受注品	標準品																			
	0.75MPa 通電開 SCS製 定水位弁用 (呼び径50以下) ^{注5}  水道法性能基準適合品 型式：DS-16型	1.0MPa 通電開 SCS製 定水位弁用  水道法性能基準適合品 型式：WS-25N型	1.0MPa 通電閉 SCS製 定水位弁用  水道法性能基準適合品 型式：WS-25CN型	1.0MPa 通電開 CAC製 定水位弁用 (呼び径200以下) ^{注5}  水道法性能基準適合品 型式：WS-40N型																			
POINT	水道法性能基準適合品 定水位弁50A以下用注5.		水道法性能基準適合品		手動機構付 定水位弁200A以下用注5.																		
標準仕様	動作	通電開		通電閉	通電開																		
	適用流体	水道水・工業用水		水道水・工業用水	水道水																		
	流体温度	5~60°C		5~60°C	5~60°C 注3.																		
	適用圧力	0~0.75MPa		0~1.0MPa	0.03~1.0MPa																		
	弁前後の最小差圧	—		—	0.03MPa																		
	定格電圧	AC100V又は200V 50/60Hz		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用																	
	保護構造	防塵、防滴形 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注1.)		防塵、防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注4.)		防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注4.)																	
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ		JIS Rc ³ / ₄ ねじ★																	
材質	SCS		SCS		CAC																		
要部	弁体 (SUS)、ディスク (FKM)		ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)		ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)																		
呼び径	定水位弁用 50A 以下用 SCS製・通電開	定水位弁用 SCS製・通電開	定水位弁用 SCS製・通電閉	定水位弁用 200A 以下用 CAC製・通電開	定水位弁用 200A 以下用 CAC製・通電開																		
価格(円)	15	52,400																					
	20	54,600	73,800	153,000	84,900																		
	25		86,200	155,000	97,900																		
記事	注1. 端子箱付は専用電圧となり、防雨形 (IP03相当) となります。		■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">12,800</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> <td style="text-align: center;">23,700</td> </tr> </tbody> </table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。 注2. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が異なります。		記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	12,800	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	2-D	DC100V	23,700	★管端コア内蔵品も製作しています。 注3. 管端コア使用の場合は5~40°C	
	記号	仕様	加算額																				
	2-9	AC24V 50Hz	12,800																				
	2-A	AC24V 60Hz																					
2-E	AC110V 50Hz																						
2-G	AC220V 50Hz																						
2-C	DC24V																						
2-D	DC100V	23,700																					
注5. WVL型定水位弁の呼び径250以上は、WS-22N,22CN,25N,25CN型電磁弁呼び径25を使用してください。		注6. 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁を使用する場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用にあたっては凍結破損を防ぐため十分に保温してください。ただしコイル部分は保温しないでください。																					
■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td style="text-align: center;">8,200</td> </tr> </tbody> </table> ※ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。 ※端子箱については168頁をご参照ください。		記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200																
記号	仕様	加算額																					
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200																					
																							