



12		製品記号		EDES-J	EDES-W	EDEF-J	EDEF-W	EDEF-B	EDEF-R		
耐圧防爆形 電磁弁		受注品		受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品		
		0.7MPa		CAC製	0.7MPa	CAC製	0.7MPa	FC製			
		水 油		燃料油	水 油	燃料油	水 油	燃料油			
				型式：EDE-S型				型式：EDE-F型			
POINT		0.7MPa 準直動式 高粘度用 耐圧防爆構造d2G4							検定合格番号 労検第T13633号		
標準仕様	作動	通電開									
	適用流体	水・油★ ¹ 注1.		軽油・灯油 注1. (不活性ガス)		水・油★ ¹ 注1.		軽油・灯油 注1. (不活性ガス)		水・油★ ¹ 注1. 軽油・灯油 注1. (不活性ガス)	
	流体温度	5～100℃									
	適用圧力	0～0.7MPa									
	流体粘度	100cSt以下★ ²									
	周囲温度	5～40℃									
	定格電圧	AC100V 50Hz☆★ ³									
	保護構造	耐圧防爆構造（d2G4 B種絶縁）・屋内用 注2.									
	端接続	JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ					
	材質	CAC★ ⁴ 注1.		SUS		CAC★ ⁵ 注1.		FC★ ⁵ 注1.			
ディスク	—		PTFE		—		PTFE				
価格 (円)	呼び径	メタルタッチ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ディスク入	メタルタッチ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ディスク入	メタルタッチ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ディスク入	
	10	446,000	63×332 4.4	462,000							
	15	447,000	63×332 4.4	467,000	599,000	100×332 6.2	614,000				
	20	456,000	80×334 4.6	476,000	602,000	106×334 6.9	622,000				
	25	474,000	90×343 4.9	486,000	606,000	112×343 8.3	631,000				
	32	524,000	106×370 5.6	564,000	660,000	150×370 9.9	694,000				
	40	551,000	118×388 6.7	585,000	671,000	160×388 11.3	701,000				
	50	595,000	140×410 9.1	634,000	674,000	170×410 14.7	706,000				
	65							700,000	270×485 39	768,000	
	80							784,000	290×524 52	859,000	
記事	■価格加算										
	記号		仕様		加算額						
	2-E		AC110V 50Hz		22,100						
	2-G		AC220V 50Hz								
	2-L		AC110V 60Hz								
	2-N		AC220V 60Hz								
	2-C		DC24V		104,000						
	2-D		DC100V								
	★ ³ 他の特種電圧はお問い合わせください。										
	★ ¹ 蒸気用も製作しています。（メタルタッチ） ★ ² 300cSt以下も製作しています。 ★ ⁴ SCS製はお問い合わせください。 ★ ⁵ SCPH製、SCS製はお問い合わせください。 ☆AC100V 60Hz、AC200V 50Hz、AC200V 60Hzも製作しています。										
注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。 注2.屋外で使用の場合はカバーなどで保護してください。											
											

水
油
燃料油

電磁弁

12