



<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div> <div style="text-align: center;">  <h2>耐圧防爆形 電磁弁</h2> </div>	EDES-J	EDES-W	EDEF-J	EDEF-W	EDEF-B	EDEF-R
	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
	0.7MPa	CAC製 燃料油	0.7MPa	CAC製 燃料油	0.7MPa	FC製 燃料油
	 型式：EDE-S型		 型式：EDE-F型			

POINT **0.7MPa 準直動式 高粘度用 耐圧防爆構造d2G4** **検定合格番号
労検第T13633号**

標準仕様	作 動	通電開					
	適 用 流 体	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)
	流 体 温 度	5~100°C					
	適 用 圧 力	0~0.7MPa					
	流 体 粘 度	100cSt以下★ ²					
	周 囲 温 度	5~40°C					
	定 格 電 圧	AC100V 50Hz☆★ ³					
	保 護 構 造	耐圧防爆構造 (d2G4 B種絶縁)・屋内用 注2.					
	端 接 続	JIS Rcねじ			JIS 10K FFフランジ		
	材 本 体	CAC★ ⁴ 注1.		CAC★ ⁵ 注1.		FC★ ⁵ 注1.	
質 要 部	SUS						
質 ディスク	—		PTFE		PTFE		

呼び径	メタルタッチ	寸法L×H (mm)	ディスク入	メタルタッチ	寸法L×H (mm)	ディスク入	メタルタッチ	寸法L×H (mm)	ディスク入
		梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)	
10	446,000	63×332 4.4	462,000						
15	447,000	63×332 4.4	467,000	599,000	100×332 6.2	614,000			
20	456,000	80×334 4.6	476,000	602,000	106×334 6.9	622,000			
25	474,000	90×343 4.9	486,000	606,000	112×343 8.3	631,000			
32	524,000	106×370 5.6	564,000	660,000	150×370 9.9	694,000			
40	551,000	118×388 6.7	585,000	671,000	160×388 11.3	701,000			
50	595,000	140×410 9.1	634,000	674,000	170×410 14.7	706,000			
65							700,000	270×485 39	768,000
80							784,000	290×524 52	859,000

記 事	<p>■価格加算</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">22,100</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-L</td> <td>AC110V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-N</td> <td>AC220V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">104,000</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> </tbody> </table> <p>★³ 他の特種電圧はお問い合わせください。</p>	記号	仕様	加算額	2-E	AC110V 50Hz	22,100	2-G	AC220V 50Hz	2-L	AC110V 60Hz	2-N	AC220V 60Hz	2-C	DC24V	104,000	2-D	DC100V	<p>★¹ 蒸気用も製作しています。(メタルタッチ)</p> <p>★² 300cSt以下も製作しています。</p> <p>★⁴ SCS製はお問い合わせください。</p> <p>★⁵ SCPH製、SCS製はお問い合わせください。</p> <p>☆ AC100V 60Hz、AC200V 50Hz、AC200V 60Hzも製作しています。</p> <p>注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。</p> <p>注2. 屋外で使用の場合はカバーなどで保護してください。</p>
	記号	仕様	加算額																
2-E	AC110V 50Hz	22,100																	
2-G	AC220V 50Hz																		
2-L	AC110V 60Hz																		
2-N	AC220V 60Hz																		
2-C	DC24V	104,000																	
2-D	DC100V																		
	 																		

水
 油
 燃料油
電磁弁
 12