

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号  電磁弁 </div>	EDS-J	EDS-W	EDF-J	EDF-W	EDF-B	EDF-R
	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
	0.7MPa 	CAC製 燃料油 	0.7MPa 	CAC製 燃料油 	0.7MPa 	FC製 燃料油 
	 型式：ED-S型			 型式：ED-F型		

POINT **0.7MPa 準直動式 高粘度用**

標準仕様	作 動	通電開					
	適 用 流 体	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)
	流 体 温 度	5~100℃					
	適 用 圧 力	0~0.7MPa					
	流 体 粘 度	100cSt以下★ ²					
	周 囲 温 度	5~40℃					
	定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz共用☆★ ³					
	保 護 構 造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 注2.					
	端 接 続	JIS Rcねじ			JIS 10K FFフランジ		
	材 本 体	CAC★ ⁴ 注1.		SUS		FC★ ⁵ 注1.	
質 要 部	PTFE			CAC			
質 ディスク	—			PTFE			

呼び径	メタルタッチ		ディスク入		メタルタッチ		ディスク入		メタルタッチ		ディスク入	
	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
10	187,000	63×256 3.2	198,000									
15	191,000	63×256 3.2	206,000	330,000	100×256 5	340,000						
20	197,000	80×258 3.4	212,000	331,000	106×258 5.7	347,000						
25	209,000	90×267 3.7	224,000	333,000	112×267 7.1	353,000						
32	259,000	106×294 4.4	295,000	386,000	150×294 8.9	417,000						
40	285,000	118×312 5.5	317,000	391,000	160×312 10.3	419,000						
50	324,000	140×334 7.7	357,000	395,000	170×334 13.5	426,000						
65							446,000	270×409 39		508,000		
80							521,000	290×448 52		593,000		

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-E	AC110V 50Hz	9,000
2-G	AC220V 50Hz	
2-L	AC110V 60Hz	
2-N	AC220V 60Hz	
2-Y	AC24V 50/60Hz	
2-C	DC24V	64,400
2-D	DC100V	
3-1	TB-03型端子箱付 (屋内用)	

★¹ 蒸気用も製作しています。(メタルタッチ)
 ★² 300cSt以下も製作しています。
 ★⁴ SCS製はお問い合わせください。
 ★⁵ SCPH製、SCS製はお問い合わせください。
 ☆ AC200V 50/60Hz共用も製作しています。

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。
 注2. 屋外で使用する場合はカバーなどで保護してください。

記事

★³ 他の特殊電圧はお問い合わせください。
 *端子箱については168頁をご参照ください。


