

13 製品記号 電磁緊急遮断弁	EIEFS-RB	EIEFS-HB	EIEFS-BB	EIEFP-RB
	受注品	受注品	受注品	受注品
	1.0MPa 液体用	気体用	蒸気用	高差圧用 FC製
	燃料油 燃料ガス 油 水 蒸気 空気			型式：EIE-FP型

POINT		電磁緊急遮断弁 耐压防爆構造d2G4 検定合格番号 労検第T13633号			
標準仕様	形 式	手動復帰式			
	作 動	停電時弁閉☆ ¹			
	適 用 流 体	燃料油 注1.・水・油 注1.	燃料ガス 注2.・空気	蒸 気	燃料油 注1.・水・空気・油 注1.
	流 体 温 度	5～100℃	5～60℃	180℃以下	5～100℃
	定 格 圧 力	1.0MPa	1.0MPa 注2.	1.0MPa	1.0MPa
	適用差圧限界	下表参照			
	流 体 粘 度	900cSt以下	—	—	900cSt以下
	定 格 電 圧	AC100V 50Hz☆ ²			
	保 護 構 造	耐压防爆構造 (d2G4 B種絶縁)・屋内用			
	端 接 続	JIS 10K FFフランジ			
材 質	本 体	FC★注1.			
	要 部	CAC			
ディ ス ク	PTFE	NBR		—	PTFE

呼び径		耐压防爆構造	寸法L×H (mm)	高差圧用	寸法L×H (mm)
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
価 格 (円)	15	488,000	112×506		
			20.2		
	20	494,000	125×513		
			21.1		
	25	501,000	140×523	574,000	160×535
			22.9		
	32	521,000	160×531		
			24.2		
	40	528,000	180×554	576,000	180×558
			25.4		25.4
	50	545,000	200×574	583,000	200×578
			28.6		28.6
	65	582,000	270×630	675,000	270×622
			49.6		49.6
	80	744,000	290×671	819,000	290×665
			54.3		54.3
100	882,000	350×709	930,000	350×703	
		75.3		75.3	
125	1,147,000	360×871	1,332,000	360×871	
		127		127	
150	1,655,000	410×919	1,755,000	410×919	
		152		152	
200	2,272,000	500×972	2,416,000	500×972	
		212		212	

記 事	■価格加算		★ CAC製(呼び径50～100)、SCPH製、SCS製はお問い合わせください。	
	記号	仕様	加算額	☆ ¹ 通電時弁閉形も製作しています。
	4-4	防爆リミットスイッチ (開閉) 付	166,400	☆ ² AC100V 60Hz、AC200V 50Hz、AC200V 60Hzも製作しています。
	4-5	防爆リミットスイッチ (開) 付	83,200	※受水槽用は179頁をご参照ください。
	4-6	防爆リミットスイッチ (閉) 付	83,200	
注 文 時、ご使用のケーブル外径をご指示願います。	■適用差圧限界		(MPa)	
	呼び径	15～25	32～40	50
	EIEFS-RB	1.0	0.7	0.5
	EIEFS-HB	1.0	0.7	0.3
	EIEFS-BB	1.0	0.7	0.2
注 1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。	EIEFS-RB	1.0	0.7	0.5
	EIEFS-HB	1.0	0.7	0.3
	EIEFS-BB	1.0	0.7	0.2
	EIEFP-RB	—	1.0	1.0
	EIEFP-RB	—	1.0	1.0
注 2. 燃料ガスは0.2MPaまで、本体SCPH製で1.0MPaまで製作しています。	EIEFS-RB	1.0	0.7	0.5
	EIEFS-HB	1.0	0.7	0.3
	EIEFS-BB	1.0	0.7	0.2
	EIEFP-RB	—	1.0	1.0
	EIEFP-RB	—	1.0	1.0

