


<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">13</div> 製品記号	EIFS-RB	EIFS-HB	EIFS-BB	EIFP-RB
	受注品	受注品	受注品	受注品
 電磁緊急遮断弁	1.0MPa 液体用	気体用	蒸気用	高差圧用 FC製
	    			
	型式：EI-FS型			型式：EI-FP型

POINT	電磁緊急遮断弁 燃料油、燃料ガス用				
標準仕様	形式	手動復帰式			
	作動	停電時弁閉☆ ¹			
	適用流体	燃料油注1・水・油注1.	燃料ガス注2・空気	蒸気	燃料油注1・水・空気・油注1.
	流体温度	5~100°C	5~60°C	180°C以下	5~100°C
	定格圧力	1.0MPa	1.0MPa注2.	1.0MPa	1.0MPa
	適用差圧限界	下表参照			
	流体粘度	900cSt以下	—	—	900cSt以下
	定格電圧	AC100V 50Hz☆ ²			
	保護構造	防塵形 (B種絶縁)・屋内用 (屋外設置の場合は、防雨カバー付をご使用ください)			
	端接続	JIS 10K FFフランジ			
材質	本体	FC★注1.			
	要部	CAC			
ディスク	PTFE	NBR	—	PTFE	

呼び径	本体FC		高差圧用	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	244,000	112×408 9.8		
20	248,000	125×415 10.3		
25	251,000	140×425 12.1		
32	275,000	160×433 13.4	325,000	160×437 13.4
40	280,000	180×456 15	326,000	180×460 15
50	294,000	200×476 18.2	329,000	200×480 18.2
65	327,000	270×532 47.4	414,000	270×532 47.4
80	480,000	290×572 56.6	552,000	290×572 56.6
100	608,000	350×610 73.1	653,000	350×610 73.1
125	855,000	360×775 120	1,026,000	360×779 120
150	1,331,000	410×821 150	1,423,000	410×827 150
200	1,906,000	500×874 210	2,039,000	500×880 210

記事	■価格加算			★ CAC製(呼び径50~100)、SCPH製、SCS製はお問い合わせください。 ☆ ¹ 通電時弁閉形も製作しています。 ☆ ² AC100V 60Hz、AC200V 50Hz、AC200V 60Hzも製作しています。 ※受水槽用は179頁をご参照ください。					
	記号	仕様	加算額	注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。 注2. 燃料ガスは0.2MPaまで、本体SCPH製で1.0MPaまで製作しています。					
	3-1	TB-03型端子箱付 (電磁コイル用)	8,200						
	4-1	リミットスイッチ (開閉) 付	66,600						
4-2	リミットスイッチ (開) 付	33,300							
4-3	リミットスイッチ (閉) 付	33,300							
5-1	防雨カバー (銅板製) 付 (呼び径15~100)	52,800							
	防雨カバー (銅板製) 付 (呼び径125~200)	85,600							
	●防雨カバーと端子箱を併用する場合はお問い合わせください。 *端子箱については168頁をご参照ください。								
	■適用差圧限界 (MPa)								
呼び径	15~25	32~40	50			65	80	100	125
EIFS-RB,HB,BB	1.0	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.06	0.04	0.02
EIFP-RB	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5

燃料油
 燃料ガス
 水
 空気
 油
 蒸気
緊急遮断弁
13