



<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">13</div> 製品記号  <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: white; background-color: green; padding: 5px;"> 機械式 緊急遮断弁 </div>	EIM7-MA	EIM7N-MA	EIM7C-MA	EIM7CN-MA
	受注品	受注品	受注品	受注品
	震災対策用 1.0MPa		FCD製	ナイロンコーティング
				
	型式：EIM-7型	水道法性能基準適合品 型式：EIM-7N型	型式：EIM-7C型	水道法性能基準適合品 型式：EIM-7CN型

POINT	電源・制御盤不要、バタフライ式 (JASO耐震総合安全機構 推奨品)	
標準仕様	形 式	手動復帰式
	作 動	感震器作動時弁閉 (感震器、増幅器復帰後、手動にて弁開)、感震器作動加速度：200gal (2.0m/s ²) (震度5強相当)
	適 用 流 体	水注1.
	流 体 温 度	5~60℃
	適 用 圧 力	1.0MPa以下
	保 護 構 造	防雨形 (屋外設置の場合は、日除けカバー付をご使用ください。)*1.
	端 接 続	ウェハー形 (JIS 5K、10Kフランジ対応)
	材 本 体	FCD (焼付塗装) ★
弁 体	FCD (ナイロンコーティング) ★	
質 シ ー ト	SCS	
付 属 機 構	EPDM注2.	
そ の 他	リミットスイッチ (弁閉側ポンプ保護信号用)、手動復帰用ハンドル付属 感震器と弁本体間の標準リリース長：1,000mm (適用直線距離500~700mm) ☆注3.	

呼び径	本体FCD		本体ナイロンコーティング		
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	
40	別途お見積り 致します。	33×356	別途お見積り 致します。	別途お見積り 致します。	
50		7			43×383
		43×405			
65		7			46×399
		46×421			
80		8			46×420
		46×455			
100		9			52×440
		52×475			
125		10			56×496
	56×529	25			
150	25	56×538			
	56×571		27		
200	27	60×598			
	60×626		30		
		30			

記 事	<ul style="list-style-type: none"> ●EIM7-MAは、呼び径250,300 (適用圧力0.1MPa以下) も製作しています。詳細については、お問い合わせください。 ●日除けカバー付も製作しています。 ●感震器は、屋外設置用の専用ボックス付も製作しています。 ●感震器1台で遮断弁を2台同時に作動可能な緊急遮断システムも製作可能です。(納入形態は専用感震器1台と遮断弁2台となります。) 詳細はお問い合わせください。 ★FCD製以外はお問い合わせください。 															
	☆リリース長は下記寸法も製作しています。															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>製品記号</th> <th>リリース長 (mm)</th> <th>適用直線距離 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EIM7-MB</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">500</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">350~400</td> </tr> <tr> <td>EIM7N-MB</td> </tr> <tr> <td>EIM7C-MB</td> </tr> <tr> <td>EIM7CN-MB</td> </tr> <tr> <td>EIM7-MC</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">1,800</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">1,300~1,500</td> </tr> <tr> <td>EIM7N-MC</td> </tr> <tr> <td>EIM7C-MC</td> </tr> <tr> <td>EIM7CN-MC</td> </tr> </tbody> </table>	製品記号	リリース長 (mm)	適用直線距離 (mm)	EIM7-MB	500	350~400	EIM7N-MB	EIM7C-MB	EIM7CN-MB	EIM7-MC	1,800	1,300~1,500	EIM7N-MC	EIM7C-MC	EIM7CN-MC
製品記号	リリース長 (mm)	適用直線距離 (mm)														
EIM7-MB	500	350~400														
EIM7N-MB																
EIM7C-MB																
EIM7CN-MB																
EIM7-MC	1,800	1,300~1,500														
EIM7N-MC																
EIM7C-MC																
EIM7CN-MC																
	※1.感震器は簡易防滴構造・屋内用です。屋外設置の場合、専用ボックス付をご使用ください。 ※2.弁閉時間：約7秒 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のEIM-7N,7CN型をご使用ください。 注2.爆発性危険場所で使用する場合は、リミットスイッチ信号を利用しないでください。 注3.感震器が遮断弁より下になる場合はリリース長1,800mmをご使用ください。															
																
	感震器外形：L×W×D=163×147×105mm															

水 緊急遮断弁

13