

13 製品記号

小型
機械式
緊急遮断弁

EIM10-VL

受注品

0.5MPa SCS製

燃料油
水
空気
ガス



型式：EIM-10型

EIM10F-VL

受注品

0.5MPa SCS製

燃料油
水
空気
ガス





型式：EIM-10F型

POINT 電源・制御盤不要、小型・感震器直載型 ステンレス鋼製

形 式	手動復帰式
作 動	感震器作動時弁閉（感震器復帰後、手動にて弁開）、感震器作動加速度：200gal (2.0m/s ²) (震度5強相当)
適 用 流 体	燃料油（灯油・軽油・A重油程度）注2、水・空気★1、不活性ガス★1
流 体 温 度	5～60℃
適 用 圧 力	0～0.5MPa★2
適 用 周 圍 温 度	-10～50℃（凍結不可、結露なきこと）
設 置 場 所	屋内用（屋外設置及び粉塵が多い場合、別途カバーなどで保護してください。）
端 接 続	JIS Rcねじ
材 本 体	SCS
要 部	SUS
質 ディスク	PTFE★1

呼び径	ねじ込形		フランジ形		
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	
価 格 (円)	15	620,000	63×295 3.5	660,000	112×295 5
	20	629,000	80×300 4	671,000	118×300 5.5
	25	640,000	90×308 4.5	705,000	140×308 8
	32	662,000	106×318 5.5	751,000	150×318 9
	40	685,000	118×324 6	775,000	160×323 10
	50	728,000	140×342 8	808,000	190×340 12.5

★1ディスク材質は合成ゴム製 (FKM・気体用) も製作しています。
 ★2適用圧力0.5MPaを超える場合はお問い合わせください。
 ●リミットスイッチ (弁閉側信号接点) 付も製作しています。
 ○感震器逆向き (流れ方向が右→左の時、感震器正面向き、レバーは流れ方向の一次側設置) のEIM10-VR (ねじ込形)、EIM10F-VR (フランジ形) も製作しています。

注1.感震器が本体部に直に組付けとなっているため、地震以外の配管の振動（ハンマー現象など）で作動する恐れがあります。地震動以外で作動する恐れがある場合は、配管の固定などによる防止対策を確実に行ってください。
 注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

燃料油
水
空気
ガス

緊急遮断弁

13