

13製品記号		EIT2D-VC	EIT2DN-VC	EIT3D-WC	EIT3DN-WC																					
受水槽用 緊急遮断弁		受注品	受注品	受注品	受注品																					
		震災対策用 1.0MPa	SCS製	震災対策用 1.0MPa	CAC製																					
																										
		型式：EIT-2D型	水道法性能基準適合品 型式：EIT-2DN型	型式：EIT-3D型	水道法性能基準適合品 型式：EIT-3DN型																					
POINT		電磁式、手動復帰式 受水槽出口用																								
標準仕様	形式	手動復帰式																								
	作動	感震器作動時弁閉（通電時弁閉☆、復帰ボタン操作後手動復帰）																								
	適用流体	水注.																								
	流体温度	5～60℃																								
	定格圧力	1.0MPa																								
	適用差圧限界	呼び径125以下：0.1MPa 呼び径150：0.05MPa 呼び径200：0.04MPa																								
	定格電圧	DC24V																								
	保護構造	防塵形（B種絶縁）・屋内用（屋外設置の場合は、防雨カバー付をご使用ください）																								
	端 接 続	JIS 10K FFフランジ																								
	材 質	SCS		CAC																						
質	要 部	SUS																								
	ディスク	PTFE																								
	付 加 機 構	リミットスイッチ1個付（制御盤開閉表示、ポンプ保護信号用）																								
適用制御盤		CBE12-N,CBE14-N（受電AC80～220Vフリー電源対応）★																								
価 格 （円）	呼び径	本体SCS	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体SCS 水道法性能基準適合品	本体CAC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体CAC 水道法性能基準適合品																			
	50	798,000	190×431 16	805,000	727,000	190×432 14	751,000																			
	65	905,000	250×464 29	915,000	808,000	270×471 34	837,000																			
	80	976,000	270×478 33	983,000	938,000	270×477 37	968,000																			
	100	1,087,000	290×499 38	1,096,000	1,076,000	290×497 43	1,108,000																			
	125	1,685,000	340×629 67	1,700,000																						
	150	1,968,000	400×672 87	1,981,000																						
	200	2,515,000	470×740 122	2,523,000																						
記 事	■価格加算																									
	<table><tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr><tr><td>3-1</td><td>TB-03型端子箱付</td><td>8,200</td></tr><tr><td>4-1</td><td>リミットスイッチ2個付</td><td>33,300</td></tr><tr><td rowspan="2">3-B, 5-1</td><td>防雨カバー（鋼板製）</td><td>呼び径100以下 80,600</td></tr><tr><td>屋外用TB-12型端子箱付</td><td>呼び径125以上 112,000</td></tr><tr><td rowspan="2">3-B, 5-2</td><td>防雨カバー（ステンレス製）</td><td>呼び径100以下 139,000</td></tr><tr><td>屋外用TB-12型端子箱付</td><td>呼び径125以上 203,000</td></tr></table>							記号	仕様	加算額	3-1	TB-03型端子箱付	8,200	4-1	リミットスイッチ2個付	33,300	3-B, 5-1	防雨カバー（鋼板製）	呼び径100以下 80,600	屋外用TB-12型端子箱付	呼び径125以上 112,000	3-B, 5-2	防雨カバー（ステンレス製）	呼び径100以下 139,000	屋外用TB-12型端子箱付	呼び径125以上 203,000
	記号	仕様	加算額																							
	3-1	TB-03型端子箱付	8,200																							
	4-1	リミットスイッチ2個付	33,300																							
	3-B, 5-1	防雨カバー（鋼板製）	呼び径100以下 80,600																							
		屋外用TB-12型端子箱付	呼び径125以上 112,000																							
	3-B, 5-2	防雨カバー（ステンレス製）	呼び径100以下 139,000																							
		屋外用TB-12型端子箱付	呼び径125以上 203,000																							
	＊端子箱については168頁をご参照ください。																									
☆停電時弁閉形も製作しています。																										
★受水槽用緊急遮断システムには、感震器とバッテリー内蔵のCB型制御盤と組み合わせてご使用ください。（別売品 182頁参照）																										
●手動弁閉機構付はお問い合わせください。																										
●EIT2D-VC、EIT2DN-VCの呼び径40以下はお問い合わせください。																										
注. 給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のEIT-2DN,3DN型をご使用ください。																										
																										