

<div style="text-align: center;"> <h1>13</h1> <p>製品記号</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>受水槽用 緊急遮断弁</p> </div>	<h2>EIT2D-VC</h2> <p>受注品</p>	<h2>EIT2DN-VC</h2> <p>受注品</p>	<h2>EIT3D-WC</h2> <p>受注品</p>	<h2>EIT3DN-WC</h2> <p>受注品</p>
	震災対策用 1.0MPa  <p>型式：EIT-2D型</p>	SCS製  <p>水道法性能基準適合品 型式：EIT-2DN型</p>	震災対策用 1.0MPa  <p>型式：EIT-3D型</p>	CAC製  <p>水道法性能基準適合品 型式：EIT-3DN型</p>

POINT 電磁式、手動復帰式 受水槽出口用

標準仕様	形 式	手動復帰式		
	作 動	感震器作動時弁閉（通電時弁閉☆、復帰ボタン操作後手動復帰）		
	適 用 流 体	水注.		
	流 体 温 度	5~60℃		
	定 格 圧 力	1.0MPa		
	適 用 差 圧 限 界	呼び径125以下：0.1MPa 呼び径150：0.05MPa 呼び径200：0.04MPa		
	定 格 電 圧	DC24V		
	保 護 構 造	防塵形（B種絶縁）・屋内用（屋外設置の場合は、防雨カバー付をご使用ください）		
	端 接 続	JIS 10K FFフランジ		
	材 質	本 体	SCS	CAC
	要 部	SUS		
	ディスク	PTFE		
	付 加 機 構	リミットスイッチ1個付（制御盤開閉表示、ポンプ保護信号用）		
	適 用 制 御 盤	CBE12-N,CBE14-N（受電AC80~220Vフリー電源対応）★		

呼び径	本体SCS	寸法L×H (mm)	本体SCS 水道法性能基準適合品	本体CAC	寸法L×H (mm)	本体CAC 水道法性能基準適合品
		梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)	
50	798,000	190×431	805,000	727,000	190×432	751,000
		16			14	
65	905,000	250×464	915,000	808,000	270×471	837,000
		29			34	
80	976,000	270×478	983,000	938,000	270×477	968,000
		33			37	
100	1,087,000	290×499	1,096,000	1,076,000	290×497	1,108,000
		38			43	
125	1,685,000	340×629	1,700,000			
150	1,968,000	400×672	1,981,000			
		87				
200	2,515,000	470×740	2,523,000			
		122				

記 事	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-1</td> <td>TB-03型端子箱付</td> <td>8,200</td> </tr> <tr> <td>4-1</td> <td>リミットスイッチ2個付</td> <td>33,300</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3-B, 5-1</td> <td rowspan="2">防雨カバー（鋼板製） 屋外用TB-12型端子箱付</td> <td>呼び径100以下</td> <td>80,600</td> </tr> <tr> <td>呼び径125以上</td> <td>112,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3-B, 5-2</td> <td rowspan="2">防雨カバー（ステンレス製） 屋外用TB-12型端子箱付</td> <td>呼び径100以下</td> <td>139,000</td> </tr> <tr> <td>呼び径125以上</td> <td>203,000</td> </tr> </tbody> </table>			記号	仕様	加算額	3-1	TB-03型端子箱付	8,200	4-1	リミットスイッチ2個付	33,300	3-B, 5-1	防雨カバー（鋼板製） 屋外用TB-12型端子箱付	呼び径100以下	80,600	呼び径125以上	112,000	3-B, 5-2	防雨カバー（ステンレス製） 屋外用TB-12型端子箱付	呼び径100以下	139,000	呼び径125以上	203,000
	記号	仕様	加算額																					
	3-1	TB-03型端子箱付	8,200																					
	4-1	リミットスイッチ2個付	33,300																					
	3-B, 5-1	防雨カバー（鋼板製） 屋外用TB-12型端子箱付	呼び径100以下	80,600																				
			呼び径125以上	112,000																				
	3-B, 5-2	防雨カバー（ステンレス製） 屋外用TB-12型端子箱付	呼び径100以下	139,000																				
			呼び径125以上	203,000																				
	*端子箱については168頁をご参照ください。																							
	☆停電時弁閉形も製作しています。																							
★受水槽用緊急遮断システムには、感震器とバッテリー内蔵のCB型制御盤と組み合わせてご使用ください。（別売品 182頁参照）																								
●手動弁閉機構付はお問い合わせください。																								
●EIT2D-VC、EIT2DN-VCの呼び径40以下はお問い合わせください。																								
注. 給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のEIT-2DN,3DN型をご使用ください。																								
																								