




<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> 製品記号	FD11N-J■		FD12-D■		FD13N-J■		FD14-D■		WVF02-B		
	□内には設定流量の記号が入ります。										
定流量弁	標準品				標準品				受注品		
	CAC製 1.0MPa 温水 水		SUS製 1.0MPa 温水 水		CAC製 1.0MPa 温水 水		SUS製 1.0MPa 温水 水		1.0MPa FC製 ウォーターリングバルブ		
	水道法性能基準適合品 型式：FD-11N型□		水道法性能基準適合品 型式：FD-12型□		水道法性能基準適合品 型式：FD-13N型□		水道法性能基準適合品 型式：FD-14型□		型式：WVF-02型		
POINT		中央式給湯設備(定流量循環方式)用				ホテルや学校、病院などの給湯設備に				水用・定流量弁	
適用流体		温水・水道水				温水・水道水				水・温水注1.	
流体温度		5~90℃				5~90℃				5~60℃	
一次側適用圧力		1.0MPa以下				1.0MPa以下				0.05~1.0MPa	
作動差圧範囲		0.05~0.3MPa				0.05~0.3MPa				—	
標準仕様	設定流量・記号	15	01: 1L/min, 02: 2L/min, 03: 3L/min, 04: 4L/min, 05: 5L/min, 06: 6L/min				—				配管流速0.5~1.5m/sの範囲でお問い合わせください。注2.
		20	03: 3L/min, 04: 4L/min, 05: 5L/min, 06: 6L/min				08: 8L/min, 10: 10L/min, 12: 12L/min, 15: 15L/min, 20: 20L/min				
最小差圧		—				—				0.05MPa	
端接続		JIS Rcねじ				JIS Rcねじ				JIS 10K RFフランジ☆	
材質		本体(CAC) 要部(SUS)		本体(SUS) 要部(SUS)		本体(CAC) 要部(SUS)		本体(SUS) 要部(SUS)		本体(FC)、要部(CAC・SUS)、 ダイヤフラム・ディスク(NBR)	
塗装		—				—				外面：メタリックブルー 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装	
呼び径		本体 CAC 製		ALL SUS 製		本体 CAC 製		ALL SUS 製		本体 FC	
		寸法L (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
価 格 (円)	15	16,000	66	41,900	66	—	—	—	—	—	—
	20	20,800	70	48,500	70	27,800	70	50,700	70	—	—
	25	25,900	80	55,400	80	30,100	80	56,800	80	—	—
	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
記 事		注. 設定流量の許容差は作動差圧範囲内において、設定流量の1~2L/minが±20%以内、3~6L/minが設定流量の±10%以内となります。				注. 設定流量の許容差は作動差圧範囲内において、設定流量の±15%以内となります。				☆水道用仕切弁フランジ(一次側適用圧力0.05~0.75MPa)も製作しています。 ●水道法性能基準適合品(端接続JIS 10K RFフランジ)のWVF-02PN型(本体内外面エポキシ樹脂粉末塗装)、WVF-02CN型(本体内外面ナイロンコーティング)、WVF-02N型(本体内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)も製作しています。 ●圧力計付はお問い合わせください。 ※圧力計の最大目盛は一次側、二次側共1.6MPaです。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWVF-02N型、WVF-02PN型、WVF-02CN型をご使用ください。 注2.使用条件に合わせた固定オリフィスの選定のため、使用圧力、差圧及び、設定流量をお知らせください。	
											

2 定流量弁 水 温水