

2		製品記号		FD11N-J■	FD12-D■	FD13N-J■	FD14-D■	WVF02-B			
定流量弁		□内には設定流量の記号が入ります。									
		標準品				標準品		受注品			
		CAC製 1.0MPa 温水 水		SUS製 1.0MPa 温水 水		CAC製 1.0MPa 温水 水		SUS製 1.0MPa 温水 水			
		水道法性能基準適合品 型式：FD-11N型□		水道法性能基準適合品 型式：FD-12型□		水道法性能基準適合品 型式：FD-13N型□		水道法性能基準適合品 型式：FD-14型□			
POINT		中央式給湯設備(定流量循環方式)用						ホテルや学校、病院などの給湯設備に			
標準仕様	適用流体		温水・水道水				温水・水道水				
	流体温度		5～90℃				5～90℃				
	一次側適用圧力		1.0MPa以下				1.0MPa以下				
	作動差圧範囲		0.05～0.3MPa				0.05～0.3MPa				
	設定流量・記号	呼び径	15	01：1L/min、02：2L/min、03：3L/min、04：4L/min、05：5L/min、06：6L/min							
			20								
価格(円)	呼び径	25	03：3L/min、04：4L/min、05：5L/min、06：6L/min				08：8L/min、10：10L/min、12：12L/min、15：15L/min、20：20L/min				
		最小差圧									
		端接続		JIS Rcねじ				JIS Rcねじ			
		材質		本体(CAC) 要部(SUS)		本体(SUS) 要部(SUS)		本体(CAC) 要部(SUS)		本体(SUS) 要部(SUS)	
塗装											
呼び径		本体 CAC 製		寸法L (mm)	ALL SUS 製		寸法L (mm)	本体 CAC 製		寸法L (mm)	
価格(円)	15	16,000		66	41,900		66				
	20	20,800		70	48,500		70	27,800		50,700	
	25	25,900		80	55,400		80	30,100		56,800	
	32			0.26			0.2				
	40			0.37			0.35				
	50			0.71			0.63				
	65										
	80										
	100										
	125										
記事	記事	注. 設定流量の許容差は作動差圧範囲内において、設定流量の1～2L/minが±20%以内、3～6L/minが設定流量の±10%以内となります。				注. 設定流量の許容差は作動差圧範囲内において、設定流量の±15%以内となります。					
											