

1
減圧弁
空気
気体

1 製品記号		RP6A-B		RP6A-G		RP8A-D	
標準品		標準品		受注品		受注品	
1.0MPa		FC製 弁天		1.0MPa		SCS製 弁天	
空気		呼び径15〜80：手動ハンドル式 呼び径100〜200：調節ネジ式		空気			
気体				気体			
減圧弁				型式：RP-6A型			
POINT		気体用		ステンレス鋼製			
標準仕様	形式	パイロット式					
	適用流体	空気・気体					
	流体温度	5〜80℃					
	一次側適用圧力	1.0MPa以下					
	二次側調整圧力範囲	0.03〜0.8MPa					
	最大減圧比	10：1					
	弁前後の最小差圧	0.07MPa					
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆					
	材質	FC		SCS			
	本体	弁体 (C3604 NBR焼付)※1. 弁座 (SUS)		弁体 (SUS NBR焼付)※1. 弁座 (SUS)		弁体 (SUS NBR焼付) 弁座 (SUS)	
質	弁体・弁座	C3604・CAC		SUS		SUS	
ハンドル・キャップ色	黒		緑		黒		
呼び径	ピストンシリンダー CAC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー SUS	本体 SCS	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		
15	118,000	140×217 7	167,000				
20	127,000	140×217 7.5	174,000	747,000	140×230 8		
25	139,000	150×227 9	179,000	815,000	150×235 9		
32	166,000	180×255 12	226,000	878,000	180×272 13.5		
40	178,000	180×255 12	227,000	882,000	180×272 13.5		
50	178,000	200×273 16	275,000	1,009,000	200×287 17		
65	277,000	230×296 21.5	382,000	1,343,000	230×312 23.5		
80	301,000	260×331 27.5	459,000	1,539,000	260×339 30		
100	509,000	320×424 48	684,000				
125	757,000	380×507 80	976,000				
150	1,069,000	420×574 120	1,369,000				
200	受注品 1,790,000	540×680 190	2,520,000				
記事		☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●呼び径15〜80は、面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。(旧RP-1HA型と同じ面間寸法になります。) ※1.呼び径100〜200は、SUS又はSCS製（メタルタッチ）となります。 ※2.呼び径100以上は旧RP-1HA型と面間寸法は同じです。				☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注.呼び径15はRD-20,20F型（39頁）、 呼び径100〜150はRP-11A型（15頁）をご使用ください。	
							