



1
減圧弁
蒸気

1 製品記号		RP6-B		RP6-G		RP6P-B		RP6P-G		
減圧弁		標準品				標準品				
		1.0MPa FC製 弁天 呼び径15〜80：手動ハンドル式 呼び径100〜200：調節ネジ式				1.0MPa FC製 弁天 調節ネジ式				
										
POINT		高耐久・精密制御								
標準仕様	形式	パイロット式								
	適用流体	蒸気								
	流体温度	184℃以下★								
	一次側適用圧力	1.0MPa以下								
	二次側調整圧力範囲	0.03〜0.8MPa								
	最大減圧比	20：1								
	弁前後の最小差圧	呼び径15〜80：0.05MPa、呼び径100〜200：0.07MPa								
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆								
	材質	本体	FC							
		弁体・弁座	SUS							
ハンドル・キャップ色	CAC	SUS		CAC	SUS					
	青（呼び径100以上はシルバー）	緑		シルバー	緑					
価格（円）	呼び径	ピストン シリンダー CAC	寸法L×H (mm)	ピストン シリンダー SUS	ピストン シリンダー CAC	寸法L×H (mm)	ピストン シリンダー SUS			
			梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)				
	15	90,400	140×217 7	123,000	90,400	140×217 7	123,000			
	20	100,000	140×217 7.5	123,000	100,000	140×217 7.5	123,000			
	25	110,000	150×227 9	128,000	110,000	150×227 9	128,000			
	32	128,000	180×255 12	179,000	128,000	180×255 12	179,000			
	40	136,000	180×255 12	179,000	136,000	180×255 12	179,000			
	50	149,000	200×273 16	226,000	149,000	200×273 16	226,000			
	65	224,000	230×296 21.5	299,000	224,000	230×296 21.5	299,000			
	80	241,000	260×331 27.5	379,000	241,000	260×331 27.5	379,000			
	100	412,000	320×424 48	564,000						
	125	653,000	380×507 80	946,000						
	150	930,000	420×574 120	1,326,000						
	200	1,542,000	540×680 190	2,469,000						
記事	★流体温度220℃以下も製作しています。 ☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●専用の保温ジャケットも製作しています。お問い合わせください。 ●呼び径15〜80は、面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。（旧RP-1H型と同じ面間寸法になります。） ※呼び径100以上は旧RP-1H型と面間寸法は同じです。									
										
	注1.貫流ボイラを複数台制御して運転すると減圧弁の一次側圧力が大きく変動する場合があります。 このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.発泡スチロール成形機など作動頻度が多い用途に使用する場合はお問い合わせください。									