

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> 製品記号	RP8-D	RP7-FL RP7-FH	RP7-JL RP7-JH	RP70-LL RP70-LH					
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。								
<div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div> <div style="text-align: center;"> </div>	標準品	標準品		受注品					
	1.0MPa SCS製 弁天 型式：RP-8型	1.6MPa CAC製 弁天 型式：RP-7型	2.0MPa FCD製 型式：RP-70型						
POINT	ステンレス鋼製		小型、ねじ込形		大流量・安定制御				
標準仕様	形式	パイロット式		パイロット式	ダイヤフラム式				
	適用流体	蒸気		蒸気	蒸気				
	流体温度	200℃以下		220℃以下	220℃以下				
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.6MPa以下	2.0MPa以下				
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa		L : 0.03~0.4MPa H : 0.3~0.8MPa	L : 0.03~0.8MPa H : 0.8~1.4MPa				
	最大減圧比	20 : 1		20 : 1	20 : 1				
	弁前後の最小差圧	0.05MPa		0.05MPa	0.05MPa				
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆		JIS Rcねじ	JIS 20K RFフランジ☆				
	材質	本体	SCS		CAC	FCD			
		弁体・弁座	SUS		SUS	SUS			
ピストン・シリンダー		SUS		C3604・CAC	SUS				
ダイヤフラム	—		—	—	SUS				
ハンドルキャップ色	緑		青	緑	橙				
価格(円)	呼び径	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー-CAC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー-SUS	2.0MPa	寸法L×H×A (mm) 梱包質量 (kg)	
	15			127,000	100×162 3.5	162,000	252,000	146×388×200 22	
	20	686,000	140×230 8	131,000	100×162 3.5	164,000	256,000	146×388×200 22	
	25	761,000	150×235 9	134,000	100×162 3.5	169,000	287,000	156×409×226 26	
	32	832,000	180×272 13.5				330,000	176×432×226 31	
	40	832,000	180×272 13.5				337,000	196×447×226 32	
	50	955,000	200×287 17				421,000	222×455×276 42	
	65	1,257,000	230×312 23.5				703,000	282×561×352 70	
	80	1,457,000	260×339 30				754,000	302×571×352 75	
100						1,044,000	342×642×380 120		
記事	☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注.呼び径15はRD-41,41F型(12頁)、呼び径100~150及び3.0MPa用はRP-11型(11頁)をご使用ください。						☆JIS 10K、16K FF・RFフランジ ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。		