


1 製品記号		RP8-D	RP7-F ^L RP7-F ^H	RP7-J ^L RP7-J ^H	RP70-L ^L RP70-L ^H
減圧弁 蒸気		□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。			
		標準品	標準品		受注品
		1.0MPa SCS製 弁天 蒸気  型式：RP-8型	1.6MPa CAC製 弁天 蒸気  型式：RP-7型	CAC製 弁天 蒸気  型式：RP-70型	2.0MPa FCD製 蒸気
POINT		ステンレス鋼製	小型、ねじ込形		大流量・安定制御
標準仕様	形式	パイロット式	パイロット式		ダイヤフラム式
	適用流体	蒸気	蒸気		蒸気
	流体温度	200℃以下	220℃以下		220℃以下
	一次側適用圧力	1.0MPa以下	1.6MPa以下		2.0MPa以下
	二次側調整圧力範囲	0.03～0.8MPa	L ：0.03～0.4MPa H ：0.3～0.8MPa		L ：0.03～0.8MPa H ：0.8～1.4MPa
	最大減圧比	20：1	20：1		20：1
	弁前後の最小差圧	0.05MPa	0.05MPa		0.05MPa
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆	JIS Rcねじ		JIS 20K RFフランジ☆
	材質	本体	CAC		FCD
		弁体・弁座	SUS		SUS
		ピストン・シリンダー	C3604・CAC		—
	ダイヤフラム	—	SUS		SUS
	ハンドルキャップ色	緑	青		緑
価格(円)	呼び径	フランジ形	ピストンシリンダー CAC	ピストンシリンダー SUS	2.0MPa
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H×A (mm) 梱包質量 (kg)
	15		127,000	162,000	252,000
	20	686,000	131,000	164,000	256,000
	25	761,000	134,000	169,000	287,000
	32	832,000			330,000
	40	832,000			337,000
	50	955,000			421,000
	65	1,257,000			703,000
	80	1,457,000			754,000
記事	100				1,044,000
		☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注.呼び径15はRD-41,41F型(12頁)、呼び径100～150及び3.0MPa用はRP-11型(11頁)をご使用ください。			☆JIS 10K、16K FF・RFフランジ ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。
		