

<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; font-weight: bold; margin-right: 5px;">減圧弁</div> <div style="border: 1px solid #008000; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid #008000; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-left: 5px;">気体</div> </div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: white; text-align: center;">減圧弁</div>	製品記号 RP6A-B	RP6A-G	RP8A-D	
	標準品	受注品	受注品	
1.0MPa	FC製 弁天	1.0MPa	SCS製 弁天	
<div style="border: 1px solid #008000; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid #008000; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-top: 5px;">気体</div>	 <p>呼び径15~80：手動ハンドル式 呼び径100~200：調節ネジ式</p>	<div style="border: 1px solid #008000; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid #008000; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-top: 5px;">気体</div>		
	型式：RP-6A型	型式：RP-8A型		
POINT	気体用		ステンレス鋼製	
標準仕様	形式	パイロット式		
	適用流体	空気・気体		
	流体温度	5~80℃		
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa		
	最大減圧比	10：1		
	弁前後の最小差圧	0.07MPa		
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆		
	材	FC	SCS	
	質	弁体 (C3604 NBR焼付) ^{※1} . 弁座 (SUS)	弁体 (SUS NBR焼付) ^{※1} . 弁座 (SUS)	弁体 (SUS NBR焼付) 弁座 (SUS)
ピストン・シリンダー	C3604・CAC	SUS	SUS	
ハンドル・キャップ色	黒	緑	黒	
価格	呼び径	ピストンシリンダー CAC 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー SUS 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 SCS 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	15	118,000	140×217 7	167,000
	20	127,000	140×217 7.5	174,000
	25	139,000	150×227 9	179,000
	32	166,000	180×255 12	226,000
	40	178,000	180×255 12	227,000
	50	178,000	200×273 16	275,000
	65	277,000	230×296 21.5	382,000
	80	301,000	260×331 27.5	459,000
	100	509,000	320×424 48	684,000
	125	757,000	380×507 80	976,000
	150	1,069,000	420×574 120	1,369,000
200	受注品 1,790,000	540×680 190	2,520,000	
記事	☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●呼び径15~80は、面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。(旧RP-1HA型と同じ面間寸法になります。) ※1.呼び径100~200は、SUS又はSCS製(メタルタッチ)となります。 ※2.呼び径100以上は旧RP-1HA型と面間寸法は同じです。		☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注.呼び径15はRD-20,20F型(39頁)、呼び径100~150はRP-11A型(15頁)をご使用ください。	
				