

1		製品記号		RP9-L		RP9-M		RP10-C		RP11-D			
減圧弁		標準品						標準品		受注品			
		2.0MPa		FCD製		3.0MPa		SCPH製		3.0MPa		SCS製	
		蒸気				蒸気				蒸気			
													
		型式：RP-9型		型式：RP-10型		型式：RP-11型							
POINT		高圧蒸気用											
標準仕様	形 式	パイロット式											
	適 用 流 体	蒸 気											
	流 体 温 度	220℃以下				250℃以下★			250℃以下				
	一次側適用圧力	2.0MPa以下				3.0MPa以下							
	二次側調整圧力範囲	0.03～0.8MPa☆ ¹											
	最大減 圧 比	20：1											
	弁前後の最小差圧	呼び径15～80：0.05MPa、呼び径100～150：0.07MPa											
	端 接 続	JIS 20K RFフランジ☆ ²				JIS 30K RFフランジ☆ ³							
	材 本 体	FCD				SCPH			SCS				
	質 弁体・弁座	SUS											
質	ピストン・シリンダー	CAC		SUS		SUS							
	キャップ色	シルバー		緑		緑			シルバー				
呼び径		ピストン シリンダー CAC		寸法L×H (mm)	ピストン シリンダー SUS		本体 SCPH		寸法L×H (mm)	本体 SCS		寸法L×H (mm)	
価 格 (円)	15	139,000		170×293 9	143,000		399,000		198×297 12	757,000		198×297 12	
	20	139,000		170×293 9	144,000		399,000		198×297 13	757,000		198×297 13	
	25	175,000		210×293 11	180,000		504,000		228×301 14	868,000		228×301 14	
	32	176,000		210×333 14.5	189,000		509,000		232×335 17.5	別途見積り 致します。		232×335 17.5	
	40	204,000		220×333 15	225,000		510,000		248×335 17.5			248×335 17.5	
	50	240,000		250×351 19	265,000		625,000		280×355 24			280×355 24	
	65	320,000		290×377 26.5	376,000		898,000		288×382 30			288×382 30	
	80	453,000		350×399 37	559,000		1,111,000		366×404 42			366×404 42	
	100	784,000		384×484 60	898,000		1,498,000		426×488 65			426×488 65	
	125	1,141,000		434×564 105	1,314,000		別途見積り 致します。 (受注品)		454×569 120			454×567 120	
150	1,981,000		544×616 145	2,070,000		564×623 160			564×621 160				
記 事		☆ ¹ 高二次圧用のRP-9N型（呼び径15～80：0.8～1.95MPa、呼び径100～150：0.8～1.93MPa）も製作しています。 ☆ ² JIS 10、16K FF・RFフランジも製作しています。											
		☆ ³ JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。											
		※旧RP-2H型の各本体材質と同じ面間寸法です。											
													