

<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">減圧弁</div>	製品記号	RP9-L	RP9-M	RP10-C	RP11-D			
	標準品	標準品		受注品				
	2.0MPa <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</span>	FCD製	3.0MPa <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</span>	SCPH製	3.0MPa <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</span>	SCS製		
								
		型式：RP-9型	型式：RP-10型		型式：RP-11型			
<b>POINT</b>	<b>高圧蒸気用</b>							
標準仕様	形式	パイロット式						
	適用流体	蒸気						
	流体温度	220℃以下		250℃以下★		250℃以下		
	一次側適用圧力	2.0MPa以下		3.0MPa以下				
	二次側調整圧力範囲	0.03～0.8MPa☆ <sup>1</sup>						
	最大減圧比	20：1						
	弁前後の最小差圧	呼び径15～80：0.05MPa、呼び径100～150：0.07MPa						
	端接続	JIS 20K RFフランジ☆ <sup>2</sup>			JIS 30K RFフランジ☆ <sup>3</sup>			
	材質	本体	FCD		SCPH	SCS		
		弁体・弁座	SUS					
キャップ色	ピストン・シリンダー	CAC	SUS		SUS			
		シルバー	緑		緑	シルバー		
価格(円)	呼び径	ピストン シリンダー-CAC	寸法L×H (mm)	ピストン シリンダー-SUS	本体SCPH	寸法L×H (mm)	本体SCS	寸法L×H (mm)
			梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
	15	<b>139,000</b>	170×293 9	<b>143,000</b>	<b>399,000</b>	198×297 12	<b>757,000</b>	198×297 12
	20	<b>139,000</b>	170×293 9	<b>144,000</b>	<b>399,000</b>	198×297 13	<b>757,000</b>	198×297 13
	25	<b>175,000</b>	210×293 11	<b>180,000</b>	<b>504,000</b>	228×301 14	<b>868,000</b>	228×301 14
	32	<b>176,000</b>	210×333 14.5	<b>189,000</b>	<b>509,000</b>	232×335 17.5	別途お見積り 致します。	232×335 17.5
	40	<b>204,000</b>	220×333 15	<b>225,000</b>	<b>510,000</b>	248×335 17.5		248×335 17.5
	50	<b>240,000</b>	250×351 19	<b>265,000</b>	<b>625,000</b>	280×355 24		280×355 24
	65	<b>320,000</b>	290×377 26.5	<b>376,000</b>	<b>898,000</b>	288×382 30		288×382 30
	80	<b>453,000</b>	350×399 37	<b>559,000</b>	<b>1,111,000</b>	366×404 42		366×404 42
100	<b>784,000</b>	384×484 60	<b>898,000</b>	<b>1,498,000</b>	426×488 65	426×488 65		
125	<b>1,141,000</b>	434×564 105	<b>1,314,000</b>	別途お見積り 致します。 (受注品)	454×569 120	454×567 120		
150	<b>1,981,000</b>	544×616 145	<b>2,070,000</b>		564×623 160	564×621 160		
記事	☆ <sup>1</sup> 高二次圧用のRP-9N型（呼び径15～80：0.8～1.95MPa、呼び径100～150：0.8～1.93MPa）も製作しています。 ☆ <sup>2</sup> JIS 10、16K FF・RFフランジも製作しています。							
	★高温蒸気用（350℃以下）のRP-10T型も製作しています。 ☆ <sup>3</sup> 高二次圧用のRP-10N型（0.8～2.0MPa）も製作しています。 ☆ <sup>3</sup> JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。							
※旧RP-2H型の各本体材質と同じ面間寸法です。								
								