

<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: white;">減圧弁</span> </div>	製品記号	RP9A-L	RP9A-M	RP10A-C	RP11A-D	
	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	
	2.0MPa	FCD製	3.0MPa	SCPH製	3.0MPa	SCS製
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">気体</span> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">気体</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">気体</span> </div>		
		型式：RP-9A型	型式：RP-10A型	型式：RP-11A型		

1

減圧弁

空気

気体

POINT	高圧気体用					
標準仕様	形式	パイロット式				
	適用流体	空気、気体				
	流体温度	5~80℃				
	一次側適用圧力	2.0MPa以下		3.0MPa以下		
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa <sup>☆1</sup>				
	最大減圧比	10:1				
	弁前後の最小差圧	0.07MPa				
	端接続	JIS 20K RFフランジ <sup>☆2</sup>			JIS 30K RFフランジ <sup>☆3</sup>	
	材本体	FCD		SCPH	SCS	
	弁体・弁座	弁体 (C3604 NBR焼付) <sup>※1</sup> 弁座 (SUS)		弁体 (SUS NBR焼付) <sup>※1</sup> 弁座 (SUS)		SUS
質	C3604・CAC		SUS		SUS	
キャップ色	シルバー		緑	シルバー		

呼び径	ピストンシリンダー-CAC		ピストンシリンダー-SUS	本体SCPH	ピストンシリンダー-SCS		本体SCS
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)			寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	
15	170×293	140,000	191,000	399,000	198×297	763,000	198×297
	9				12		12
20	170×293	142,000	195,000	399,000	198×297	763,000	198×297
	9				13		13
25	210×293	177,000	231,000	504,000	228×301	894,000	228×301
	11				14		14
32	210×333	178,000	238,000	513,000	232×335	別途見積り 致します。	232×335
	14.5				17.5		17.5
40	220×333	209,000	272,000	517,000	248×335		248×335
	15				17.5		17.5
50	250×351	241,000	272,000	634,000	280×355		280×355
	19				24		24
65	290×377	325,000	382,000	905,000	288×382		288×382
	26.5				30		30
80	350×399	463,000	575,000	別途見積り 致します。	366×404		366×404
	37				42		42
100	384×484	832,000	919,000		426×488	426×488	
	60			65	65		
125	434×564	1,157,000	1,322,000	別途見積り 致します。	454×569	454×567	
	105				120	120	
150	544×616	1,997,000	2,135,000		564×623	564×621	
	145			160	160		

<sup>☆1</sup>高二次圧用のRP-9AN型 (0.8~1.93MPa) も製作しています。  
<sup>☆2</sup>JIS 10、16K FF・RFフランジも製作しています。  
<sup>☆3</sup>JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。  
<sup>●</sup>高圧ガス認定品も製作しています。  
<sup>※1</sup>呼び径100~150はSUS又はSCS製 (メタルタッチ) となります。

記事	<p>※2.旧RP-2HA型の各本体材質と同じ間寸法です。</p>
----	-----------------------------------