

3製品記号		SF13-G□		SF13L-G□		SF14-G□		SF14L-G□		
□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)										
安全弁		受注品				受注品				
		全量式 1.0MPa 空気		FC製 蒸気		全量式 1.0MPa 空気 気体 液体		FC製 蒸気		
										
		型式：SF-13型		型式：SF-13L型		型式：SF-14型		型式：SF-14L型		
POINT		全量式 1.0MPa								
標準仕様	形式	全量式								
	キャップ形式	レバー付				レバー無				
	適用流体	空気		蒸気		空気・気体・液体		蒸気		
	流体温度	0～220℃				0～184℃★				
	設定圧力範囲	0.1～1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)								
	端接続	JIS 10K FFフランジ★ ¹ ☆ ²								
	材質	FC SUS又はSCS※ SUS又はSCS								
呼び径	ノド径	レバー付			寸法L ₁ ×L ₂	レバー無			寸法L ₁ ×L ₂	
入口×出口	(mm)				(mm) 梱包質量(kg)				(mm) 梱包質量(kg)	
価格(円)	25×40	19	277,000			105×95 12	262,000			105×95 11.7
	40×65	25	388,000			125×120	366,000			125×120
		30				23				22
	50×80	34	484,000			135×125	452,000			135×125
		38				29				29
	65×100	43	661,000			155×140	614,000			155×140
		49				47				46
	80×125	55	895,000			175×160	834,000			175×160
61		70				67				
100×150	69	1,300,000			205×180	1,213,000			205×180	
	76				107				107	
125×200	86	1,591,000			225×210	1,490,000			225×210	
	95				162				162	
150×200	105	2,377,000			255×220	2,224,000			255×220	
	115				250				244	
記事		★流体温度220℃以下も製作しています。 ☆ ¹ 入口×出口JIS B8210 10K×JIS B2239 10Kフランジも製作しています。 ☆ ² 出口側フランジは、RFフランジも製作しています。 ※蒸気用は分割弁体となります。								
		■圧力区分 (MPa)								
		記号	圧力区分							
		1	0.1							
		2	0.1を超え0.12							
		3	0.12を超え0.15							
		4	0.15を超え0.18							
		5	0.18を超え0.21							
		6	0.21を超え0.25							
		7	0.25を超え0.3							
		8	0.3を超え0.36							
		9	0.36を超え0.43							
		A	0.43を超え0.5							
		B	0.5を超え0.65							
		C	0.65を超え0.8							
		D	0.8を超え1.0							
										