

3製品記号		SF15-C□		SF15L-C□		SF16-C□		SF16L-C□																													
□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)																																					
受注品					受注品																																
全量式 1.0MPa 空気					SCPH製 1.0MPa 蒸気																																
																																					
型式：SF-15型					型式：SF-15L型																																
					型式：SF-16型																																
					型式：SF-16L型																																
POINT																																					
全量式 1.0MPa																																					
形 式 全量式																																					
キャップ形式 レバー付 レバー無																																					
適 用 流 体 空気 蒸気 空気・気体・液体 蒸気																																					
流 体 温 度 -5～235℃																																					
設定圧力範囲 0.1～1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)																																					
端 接 続 入口：JIS 10K RFフランジ★ ¹ ★ ¹ × 出口：JIS 10K FFフランジ☆ ¹ ☆ ² ★ ¹																																					
材 本 体 SCPH★ ²																																					
質 弁 体 SUS又はSCS※ ¹ .																																					
弁 座 SUS又はSCS																																					
呼び径		ノド径 (mm)		本体 SCPH レバー付		寸法L ₁ ×L ₂ (mm)		本体 SCPH レバー無																													
入口×出口						梱包質量 (kg)																															
価 格 (円)	40×65	25	735,000	127×125	634,000	127×125																															
		30		22		22																															
	50×80	34	868,000	136×135	758,000	136×135																															
		38		28		27																															
	65×100	43	1,112,000	156×160	961,000	156×160																															
		49		48		47																															
	80×125	55	1,354,000	176×180	1,197,000	176×180																															
		61		65		64																															
	100×150	69	1,989,000	206×205	1,721,000	206×205																															
		76		102		99																															
	125×200	86	2,680,000	225×240	2,321,000	225×240																															
		95		165		163																															
150×200	105	3,594,000	255×250	3,105,000	255×250																																
	115		247		241																																
☆ ¹ JIS B8210 10K×JIS B2220 10Kフランジも製作しています。 ☆ ² 出口側は、RFフランジも製作しています。 ★ ¹ ASME・JPIクラス150×150フランジも製作しています。 ★ ² SCS製も製作しています。(設定圧力範囲は呼び径により異なります。) ● 高圧ガス認定品も製作しています。 ※1.蒸気用は分割弁体となります。 ※2.呼び径15～25は65頁をご参照ください。 ■圧力区分 (MPa)																																					
<table><tr><th>記号</th><th>圧力区分</th></tr><tr><td>1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>2</td><td>0.1を超え0.12</td></tr><tr><td>3</td><td>0.12を超え0.15</td></tr><tr><td>4</td><td>0.15を超え0.18</td></tr><tr><td>5</td><td>0.18を超え0.21</td></tr><tr><td>6</td><td>0.21を超え0.25</td></tr><tr><td>7</td><td>0.25を超え0.3</td></tr><tr><td>8</td><td>0.3を超え0.36</td></tr><tr><td>9</td><td>0.36を超え0.43</td></tr><tr><td>A</td><td>0.43を超え0.5</td></tr><tr><td>B</td><td>0.5を超え0.65</td></tr><tr><td>C</td><td>0.65を超え0.8</td></tr><tr><td>D</td><td>0.8を超え1.0</td></tr></table>										記号	圧力区分	1	0.1	2	0.1を超え0.12	3	0.12を超え0.15	4	0.15を超え0.18	5	0.18を超え0.21	6	0.21を超え0.25	7	0.25を超え0.3	8	0.3を超え0.36	9	0.36を超え0.43	A	0.43を超え0.5	B	0.5を超え0.65	C	0.65を超え0.8	D	0.8を超え1.0
記号	圧力区分																																				
1	0.1																																				
2	0.1を超え0.12																																				
3	0.12を超え0.15																																				
4	0.15を超え0.18																																				
5	0.18を超え0.21																																				
6	0.21を超え0.25																																				
7	0.25を超え0.3																																				
8	0.3を超え0.36																																				
9	0.36を超え0.43																																				
A	0.43を超え0.5																																				
B	0.5を超え0.65																																				
C	0.65を超え0.8																																				
D	0.8を超え1.0																																				
																																					