


<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</div> 製品記号	SF17-C□	SF17L-C□	SF18-C□	SF18L-C□		
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)					
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">安全弁</div>	受注品		受注品			
	全量式 2.0MPa (空気)	SCPH製 (蒸気)	全量式 2.0MPa (空気) (気体) (液体)	SCPH製 (蒸気)		
						
	型式：SF-17型	型式：SF-17L型	型式：SF-18型	型式：SF-18L型		
POINT	全量式 2.0MPa フランジ形					
標準仕様	形式	全量式				
	キャップ形式	レバー付		レバー無		
	適用流体	空気	蒸気	空気・気体・液体	蒸気	
	流体温度	-5~235℃				
	設定圧力範囲	1.0~2.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)				
	端接続	入口：JIS 20K RFフランジ☆ ¹ ☆ ² ★ ¹ × 出口：JIS 10K FFフランジ☆ ² ☆ ³ ★ ¹				
	材質	SCPH★ ²				
		SUS又はSCS (ステライト溶着 ^{*1})				
		SUS又はSCS (ステライト溶着)				
	呼び径	ノド径 (mm)	本体 SCPH レバー付	本体 SCPH レバー無	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	
入口×出口				梱包質量 (kg)		
価格 (円)	40×65	25	752,000	127×125	649,000	127×125
		30				
	50×80	34	940,000	136×135	777,000	136×135
		38				
	65×100	43	1,213,000	156×160	1,055,000	156×160
		49				
	80×125	55	1,527,000	176×180	1,322,000	176×180
		61				
100×150	69	2,236,000	206×205	1,933,000	206×205	
	76					145
125×200	86	3,137,000	225×240	2,714,000	225×240	
	95					205
150×200	105	4,208,000	255×250	3,754,000	255×250	
	115					289
☆ ¹ JIS 16Kフランジも製作しています。 ☆ ² JIS B8210 10K×JIS B2220 10Kフランジも製作しています。 ☆ ³ 出口側フランジは、RFフランジも製作しています。 ★ ¹ ASME・JPIクラス150×150フランジも製作しています。 ★ ² SCS製はお問い合わせください。 ●高圧ガス認定品も製作しています。 ※1.蒸気用は分割弁体で弁座のみステライト溶着となります。 ※2.呼び径15~25は65頁をご参照ください。 注.質量は端接続がJIS 20Kフランジの場合です。						
記事	■圧力区分 (MPa)					
	記号	圧力区分				
	1	1.0~1.3				
2	1.3を超え1.6					
3	1.6を超え2.0					
			