

3製品記号		SF19-C□		SF19L-C□		SF20-C□		SF20L-C□	
□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)									
受注品									
全量式 2.0MPa 3.0MPa 空気					SCPH製 蒸気				
									
型式：SF-19型					型式：SF-19L型				
型式：SF-20型					型式：SF-20L型				
POINT									
全量式 3.0MPa									
全量式									
レバー付									
レバー無									
空気									
蒸気									
空気・気体・液体									
蒸気									
-5～235℃									
呼び径25以下：0.1～3.0MPa、呼び径40以上：2.0～3.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)									
入口：呼び径25以下 JIS 20K RFフランジ☆ ¹ × 出口：JIS 10K FFフランジ☆ ² 呼び径40以上 JIS 30K RFフランジ									
SCPH★									
SUS又はSCS (ステライト溶着*)									
SUS又はSCS (ステライト溶着)									
呼び径									
ノド径									
本体 SCPH レバー付									
寸法L ₁ ×L ₂ (mm)									
梱包質量 (kg)									
本体 SCPH レバー無									
寸法L ₁ ×L ₂ (mm)									
梱包質量 (kg)									
15×25									
11									
616,000									
100×80									
9.2									
590,000									
105×95									
10.7									
602,000									
115×110									
14									
647,000									
125×125									
26									
758,000									
135×135									
37									
884,000									
155×160									
60									
1,237,000									
175×180									
83									
1,497,000									
205×205									
137									
2,182,000									
225×240									
278									
3,173,000									
255×250									
322									
4,017,000									
316									
☆ ¹ JIS B8210 20K、30K、JIS B2220 10K、20K、30K×JIS B2220 フランジ (呼び径40のJIS B2220 20Kフランジは除く) も製作しています。 (JIS 10Kフランジは呼び径25以下のみ)									
☆ ² 出口側フランジは、RFフランジも製作しています。									
★SCS製も製作しています。 (設定圧力範囲は呼び径により異なります。)									
●高圧ガス認定品も製作しています。									
※蒸気用は分割弁体で弁座のみステライト溶着となります。 注.質量は端接続が入口JIS 30Kフランジの場合です。									
■圧力区分 (MPa)									
記号									
呼び径15～25									
呼び径40～150									
1									
0.1									
2									
0.1を超え0.12									
3									
0.12を超え0.15									
4									
0.15を超え0.18									
5									
0.18を超え0.21									
6									
0.21を超え0.25									
7									
0.25を超え0.3									
8									
0.3を超え0.36									
9									
0.36を超え0.43									
A									
0.43を超え0.5									
B									
0.5を超え0.65									
C									
0.65を超え0.8									
D									
0.8を超え1.0									
E									
1.0を超え1.3									
F									
1.3を超え1.6									
G									
1.6を超え2.0									
H									
2.0を超え2.5									
J									
2.5を超え3.0									
									