3 逃し弁

製品記号	SL46ED-M□	SL6ED-C□
	□内には圧力区分の記号が入ります。（下表参照）	
	受注品	受注品
	レリーフ弁 2.0MPa FCD製 水 油 液体	レリーフ弁 2.0MPa SCPH製 水 油 液体
	型式：SL-46ED型	型式：SL-6ED型

POINT ***脈動圧対応 ポンプレリーフ用 背圧バランス構造***

標準仕様			
形式		ダンパー構造	
キャップ形式		レバー無	
適用流体		水・油・液体	
流体温度		5～80℃★[1]	
設定圧力範囲		0.035～2.0MPa（設定圧力・流体名をお知らせください）	
端接続		JIS 20K FFフランジ☆	
材質	本体	FCD	SCPH★[2]
	弁体	SUS	
	弁座	SUS	

呼び径	本体 FCD	寸法L1×L2（mm）	梱包質量（kg）	本体 SCPH	寸法L1×L2（mm）	梱包質量（kg）
40	286,000	110×100	16.5	504,000	110×100	16.5
50	357,000	120×110	26.5	585,000	120×110	26.5
65	465,000	130×120	31	728,000	130×120	31
75※	575,000	145×135	42	951,000	145×135	42

価格（円）

記事

★[1]流体温度5～150℃も製作しています。（油類は150℃以下、温水は90℃以下となります。）
★[2]SCS製も製作しています。
☆JIS 10、16K FF・RFフランジ、20K RFフランジも製作しています。
※接続フランジは、JIS規格フランジの呼び径80となります。

■圧力区分 （MPa）

記号	圧力区分
1	0.035～0.1
2	0.1を超え0.2
3	0.2を超え0.4
4	0.4を超え0.6
5	0.6を超え0.85
6	0.85を超え1.5
7	1.5を超え2.0